

Потопяема дренажна помпа Grundfos CC 5 – A1 96280966 - 250W 2м 1.67л/сек



Потопяема дренажна помпа Grundfos CC 5 – A1 96280966 - 250W 2м 1.67л/сек

- Grundfos Unilift CC 5 – A1 е едностъпална потопяема дренажна помпа за чиста или леко замърсена, химически неагресивна вода с размер на частиците до 10мм
- Оборудвана с поплавък за автоматично пускане и спиране на помпата
- Може да изпомпва до ниво на водата само 3мм над пода, когато се отстрани филтърната решетка
- Помпата има горен и страничен изходен накрайник за маркуч за по-лесна адаптация спрямо приложението на работа
- Подходяща за дренаж на дъждовна или леко замърсена вода от мазета, сутерени, перални помещения, бани, за изпомпване на вода от басейни, изкуствени езерца, фонтани и др.
- Помпата е с външно и вътрешно приложение, и може да се използва както за мобилна, така и за стационарна употреба
- Оборудвана с еднофазен потопяем двигател с клас на изолация В и автоматична защита по претоварване, когато се охлади до нормална температура, двигателят се рестартира автоматично
- Помпата има адаптер за лесно свързване с размери 3/4" и 1 1/4"
- Помпата е здрава, лека и компактна, с корпус от полипропилен, мотор и вал от неръждаема стомана

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 220-240 V/50 Hz
- Мощност: 250 W
- Максимален дебит: 1.67 л/сек
- Номинална скорост: 2850 rpm
- Максимален напор: 5 м
- Максимална дълбочина на потапяне: 2 м
- Присъединителен размер: 1 1/4"
- Температура на водата: 0°C до 40°C
- Клас на защита: IP68

- Изолационен клас: B
 - Дължина на кабела: 5 м
 - Максимален размер на частиците: 10 мм
 - Размери: 185x306 мм
 - Тегло: 4.51 кг
-
- Гаранция: 1 година за юридически лица
 - Гаранция: 2 години за физически лица
 - Производител: Grundfos - Дания