

Помпена система за отпадни води Grundfos Sololift2 WC-1 97775314 - 620W 8.5м 2.5л/сек



Помпена система за отпадни води Grundfos Sololift2 WC-1 97775314 - 620W 8.5м 2.5л/сек

- Sololift2 WC-1 е автоматична помпена станция за отпадни и канализационни води
- Подходяща за пренос на отпадна вода от места в жилища и сгради, където тя не може да бъде директно отведена към главната канализация посредством естествен наклон на отпадната тръба
- Може да се използва за изпомпване на отпадни води от мивки или отпадни води от тоалетни, които съдържат тоалетна хартия и фекалии, разположени под нивото на главната канализация
- Притежава ниво-сигнализатор за автоматичен пуск и стоп на помпата
- Режещият нож надробява предметите, попаднали чрез отпадната вода в резервоара
- Резервоарът е изработен от пластмаса и има лесна за почистване повърхност
- Резервоарът се вентилира през филтър от активен въглен, разположен в клапата за вентилиране на горния капак
- Малка и компактна с бърз и лесен монтаж, след правилно монтиране, Sololift 2 WC-1 на практика е напълно необслужваема
- Оборудвана със сух и високопроизводителен мотор, с термозащита, пресостат и контролер
- Към помпата са включени интегриран възвратен клапан, вентилационен вентил със защита от преливане, захранващ кабел 1.2м и щуцери за свързване към инсталацията

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 220-240 V/50 Hz
- Мощност: 620 W
- Максимален дебит: 2.5 л/сек
- Номинална скорост: 2800 rpm
- Максимален напор: 8.5 м
- Максимална денивелация: 6 м
- Помпени входове: DN 100 мм и допълнителен ф32/36/40 мм (на капака)
- Изход на помпата: DN ф22/25/28/32/40 мм

- Обем на резервоара: 9 л
 - Максимална температура на флуида: 50°C
 - Клас на защита: IP44
 - Изолационен клас: F
 - Дължина на кабела: 1.2 м
 - Размери: 454.1x175.5x349.9 мм
 - Тегло: 7.52 кг
-
- Гаранция: 1 година за юридически лица
 - Гаранция: 2 години за физически лица
 - Производител: Grundfos - Дания