

Помпена система за отпадни води Grundfos Sololift2 C-3 97775317 - 640W 8.7м 3.4л/сек



Помпена система за отпадни води Grundfos Sololift2 C-3 97775317 - 640W 8.7м 3.4л/сек

- Sololift2 C-3 е автоматична помпена станция за отпадни и канализационни води
- Доставя се готова за използване, оборудвана е с щепсел и работи напълно автоматично
- Подходяща за изпомпване на горещи отпадни води от перални, съдомиялни, душ кабинни, вани, мивки или кухненски мивки от места в жилища и сгради, където тя не може да бъде директно отведена към главната канализация посредством естествен наклон на отпадната тръба
- Резервоарът е изработен от пластмаса и има лесна за почистване повърхност
- Монтирана правилно, Sololift2 C-3 на практика е напълно необслужваема
- Притежава ниво-сигнализатор за автоматичен пуск и стоп на помпата
- Резервоарът се вентилира през филтър от активен въглен, разположен в клапата за вентилиране на горния капак
- Малка и компактна с бърз и лесен монтаж
- Оборудвана със сух и високопроизводителен мотор, с термозащита, пресостат и контролер
- Към помпата са включени интегриран възвратен клапан, вентилационен вентил със защита от преливане, охранващ кабел 1.2м и щуцери за свързване към инсталацията

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 220-240 V/50 Hz
- Мощност: 640 W
- Максимален дебит: 3.4 л/сек
- Номинална скорост: 2800 rpm
- Максимален напор: 8.7 м
- Максимална денивелация: 6 м
- Помпени входове: ф32/40(на капака) + ф40/50(отляво) + ф40/50(отдясно)
- Изход на помпата: ф22/25/28/32/36/40 мм
- Обем на резервоара: 5.7 л

- Максимална температура на флуида: 75°C (90°C за кратки интервали до 30 минути)
 - Клас на защита: IP44
 - Изолационен клас: F
 - Дължина на кабела: 1.2 м
 - Размери: 493x158.3x344.3 мм
 - Тегло: 7.75 кг
-
- Гаранция: 1 година за юридически лица
 - Гаранция: 2 години за физически лица
 - Производител: Grundfos - Дания