

Помпена система за отпадни води Grundfos Sololift2 D-2 97775318 - 280W 5.5м 2л/сек



Помпена система за отпадни води Grundfos Sololift2 D-2 97775318 - 280W 5.5м 2л/сек

- Sololift2 D-2 е автоматична помпена станция за отпадни и канализационни води
- Доставя се готова за използване, оборудвана е с щепсел и работи напълно автоматично
- Подходяща за изпомпване на горещи отпадни води от перални, съдомиялни, душ кабинни, вани, мивки или кухненски мивки от места в жилища и сгради, където тя не може да бъде директно отведена към главната канализация посредством естествен наклон на отпадната тръба
- Резервоарът е изработен от пластмаса и има лесна за почистване повърхност
- Монтирана правилно, Sololift2 D-2 на практика е напълно необслужваема
- Притежава ниво-сигнализатор за автоматичен пуск и стоп на помпата
- Резервоарът се вентилира през филтър от активен въглен, разположен в клапата за вентилиране на горния капак
- Малка и компактна с бърз и лесен монтаж
- Оборудвана със сух и високопроизводителен мотор, с термозащита, пресостат и контролер
- Към помпата са включени интегриран възвратен клапан, вентилационен вентил със защита от преливане, захранващ кабел 1.2м и щуцери за свързване към инсталацията

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 220-240 V/50 Hz
- Мощност: 280 W
- Максимален дебит: 2 л/сек
- Номинална скорост: 2800 rpm
- Максимален напор: 5.5 м
- Максимална денивелация: 4 м
- Помпени входове: 2 броя - ф40(отляво) + ф40(отдясно)
- Изход на помпата: ф22/32 мм
- Обем на резервоара: 2 л

- Максимална температура на флуида: 50°C
- Клас на защита: IP44
- Изолационен клас: F
- Дължина на кабела: 1.2 м
- Размери: 376x164.8x147.3 мм
- Тегло: 4.69 кг

- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: Grundfos - Дания