

Потопяема сондажна помпа Grundfos SQ 3-55 96510206 - 1150W 73м 4.4м<sup>3</sup>/час



Потопяема сондажна помпа Grundfos SQ 3-55 96510206 - 1150W 73м 4.4м<sup>3</sup>/час

- Grundfos SQ 3 е потопяема многостъпална сондажна помпа за тесни сондажи от 3", за засмукване на условно чиста вода

- Подходяща за доставка на подпочвена вода за хидротехнически съоразения , водоснабдяване , пренос на течности до резервоари, напояване в градинарството и селското стопанство, понижаване нивото на подпочвени води и промишлени приложения

- Помпата притежава "плаващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика

- Произведена от висококачествени материали с корпус, двигател и помпен вал от неръждаема стомана, работните колела и камерите са от полиамид

- Помпата притежава монофазен двигател с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара

- Двигателят е оборудван със свалваем капак с куплунг

- Допустимо съдържание на пясък във водата 50 грама пясък на 1000 литра вода

- Помпата е с вграден възвратен клапан

- Оборудвана с функция за плавен старт и защиты от сух режим, промени в захранващото напрежение, претоварване и прегряване

- Система за плавен старт намалява вредата от хидравличен удар, създаването на искри и смущения в електрозахранването

- Дизайнът с диаметър 74мм осигурява достъп до сондажи с диаметър 76мм(3")

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 220-240 V/50-60 Hz

- Мощност: 1150 W

- Номинална скорост: 10700 rpm

- Максимален дебит: 4.4 м<sup>3</sup>/час

- Номинален дебит: 3 м<sup>3</sup>/час

- Максимален напор: 73 м
  - Номинален напор: 56 м
  - Присъединителен размер: 1 1/4\" вътрешна резба
  - Максимална температура на флуида: 35°C
  - Клас на защита: IP68
  - Изолационен клас: F
  - Дължина на кабела: 1.5 м
  - Размери: 768x74 мм
  - Тегло: 5.4 кг
- 
- Гаранция: 1 година за юридически лица
  - Гаранция: 2 години за физически лица
  - Производител: Grundfos - Дания