

Потопяема сондажна помпа Grundfos SQ 2-55 15м 96524431 - 700W 68м 3.4м<sup>3</sup>/час



Потопяема сондажна помпа Grundfos SQ 2-55 15м 96524431 - 700W 68м 3.4м<sup>3</sup>/час

- Grundfos SQ 2 е потопяема многостъпална сондажна помпа с включен кабел 15м, за тесни сондажи от 3", за засмукване на условно чиста вода
- Подходяща за доставка на подпочвена вода за хидротехнически съоразения , водоснабдяване , пренос на течности до резервоари, напояване в градинарството и селското стопанство, понижаване нивото на подпочвени води и промишлени приложения
- Помпата притежава "плаващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика
- Произведена от висококачествени материали с корпус, двигател и помпен вал от неръждаема стомана, работните колела и камерите са от полиамид
- Помпата притежава монофазен двигател с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара
- Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг
- Допустимо съдържание на пясък във водата 50 грама пясък на 1000 литра вода
- Помпата е с вграден възвратен клапан
- Оборудвана с функция за плавен старт и защиты от сух режим, промени в захранващото напрежение, претоварване и прегряване
- Система за плавен старт намалява вредата от хидравличен удар, създаването на искри и смущения в електрозахранването
- Дизайнът с диаметър 74мм осигурява достъп до сондажи с диаметър 76мм(3")

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 220-240 V/50-60 Hz
- Мощност: 700 W
- Номинална скорост: 10700 rpm
- Максимален дебит: 3.4 м<sup>3</sup>/час
- Номинален дебит: 2 м<sup>3</sup>/час

- Максимален напор: 68 м
  - Номинален напор: 54 м
  - Присъединителен размер: 1 1/4"
  - Максимална температура на флуида: 35°C
  - Клас на защита: IP68
  - Изолационен клас: F
  - Дължина на кабела: 15 м
  - Размери: 741x74 мм
  - Тегло: 6.6 кг
- 
- Гаранция: 1 година за юридически лица
  - Гаранция: 2 години за физически лица
  - Производител: Grundfos - Дания