

Потопяема сондажна помпа Grundfos SQ 3-55 30м 96524438 - 1150W 74м 4.4м³/час



Потопяема сондажна помпа Grundfos SQ 3-55 30м 96524438 - 1150W 74м 4.4м³/час

- Grundfos SQ 3 е потопяема многостъпална сондажна помпа с включен кабел 30м, за тесни сондажи от 3", за засмукване на условно чиста вода
- Подходяща за доставка на подпочвена вода за хидротехнически съоразения , водоснабдяване , пренос на течности до резервоари, напояване в градинарството и селското стопанство, понижаване нивото на подпочвени води и промишлени приложения
- Помпата притежава \"плаващи\" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика
- Произведена от висококачествени материали с корпус, двигател и помпен вал от неръждаема стомана, работните колела и камерите са от полиамид
- Помпата притежава монофазен двигател с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара
- Двигателят е оборудван със свалваем капак с куплунг
- Допустимо съдържание на пясък във водата 50 грама пясък на 1000 литра вода
- Помпата е с вграден възвратен клапан
- Оборудвана с функция за плавен старт и защиты от сух режим, промени в захранващото напрежение, претоварване и прегряване
- Система за плавен старт намалява вредата от хидравличен удар, създаването на искри и смущения в електрозахранването
- Дизайнът с диаметър 74мм осигурява достъп до сондажи с диаметър 76мм(3")

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 220-240 V/50-60 Hz
- Мощност: 1150 W
- Номинална скорост: 10700 rpm
- Максимален дебит: 4.4 м³/час
- Номинален дебит: 3 м³/час

- Максимален напор: 74 м
 - Номинален напор: 56 м
 - Присъединителен размер: 1 1/4"
 - Максимална температура на флуида: 35°C
 - Клас на защита: IP68
 - Изолационен клас: F
 - Дължина на кабела: 30 м
 - Размери: 768x74 мм
 - Тегло: 9.2 кг
-
- Гаранция: 1 година за юридически лица
 - Гаранция: 2 години за физически лица
 - Производител: Grundfos - Дания