

Потопяема сондажна помпа Grundfos SQE 3-80 96510160 - 1550W 110м 4.4м³/час

110м
4.4 м³/час



Потопяема сондажна помпа Grundfos SQE 3-80 96510160 - 1550W 110м 4.4м³/час

- Grundfos SQE 3 е потопяема многостъпална сондажна помпа за тесни сондажи до 3"
- Подходяща за битово водоснабдяване , пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения
- Помпата притежава \"плаващи\" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика
- Произведена от висококачествени материали с корпус, двигател и помпен вал от неръждаема стомана, работните колела и камерите са от полиамид
- Помпата притежава монофазен двигател с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара
- Двигателят е оборудван със свалваем капак с куплунг
- Помпата е с вграден възвратен клапан
- Оборудвана с функция за плавен старт и защиты от сух режим, промени в захранващото напрежение, претоварване и прегряване
- Система за плавен старт намалява вредата от хидравличен удар, създаването на искри и смущения в електрозахранването
- Дизайнът с диаметър 74мм осигурява достъп до сондажи с диаметър 76мм(3\")
- Възможност за управление и контрол на постоянно налягането на помпата, чрез свързване с контролен модул Grundfos CU 300 или CU 301, предназначен за помпи SQE

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 220-240 V/50-60 Hz
- Мощност: 1550 W
- Номинална скорост: 10700 rpm
- Максимален дебит: 4.4 м³/час
- Номинален дебит: 3 м³/час
- Максимален напор: 110 м
- Номинален напор: 84 м

- Присъединителен размер: 1 1/4"
- Максимална температура на флуида: 35°C
- Клас на защита: IP68
- Изолационен клас: F
- Дължина на кабела: 1.5 м
- Размери: 861x74 мм
- Тегло: 6.3 кг

- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: Grundfos - Дания