

Потопяема сондажна помпа Grundfos SQE 3-105 96510162 - 1850W 146м 4.4м<sup>3</sup>/час



Потопяема сондажна помпа Grundfos SQE 3-105 96510162 - 1850W 146м 4.4м<sup>3</sup>/час

- Grundfos SQE 3 е потопяема многостъпална сондажна помпа за тесни сондажи до 3"
- Подходяща за битово водоснабдяване , пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения
- Помпата притежава \"плаващи\" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика
- Произведена от висококачествени материали с корпус, двигател и помпен вал от неръждаема стомана, работните колела и камерите са от полиамид
- Помпата притежава монофазен двигател с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара
- Двигателят е оборудван със свалваем капак с куплунг
- Помпата е с вграден възвратен клапан
- Оборудвана с функция за плавен старт и защиты от сух режим, промени в захранващото напрежение, претоварване и прегряване
- Система за плавен старт намалява вредата от хидравличен удар, създаването на искри и смущения в електрозахранването
- Дизайнът с диаметър 74мм осигурява достъп до сондажи с диаметър 76мм(3")
- Възможност за управление и контрол на постоянно налягането на помпата, чрез свързване с контролен модул Grundfos CU 300 или CU 301, предназначен за помпи SQE

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 220-240 V/50-60 Hz
- Мощност: 1850 W
- Номинална скорост: 10700 rpm
- Максимален дебит: 4.4 м<sup>3</sup>/час
- Номинален дебит: 3 м<sup>3</sup>/час
- Максимален напор: 146 м
- Номинален напор: 113 м

- Присъединителен размер: 1 1/4"
  - Максимална температура на флуида: 35°C
  - Клас на защита: IP68
  - Изолационен клас: F
  - Дължина на кабела: 1.5 м
  - Размери: 942x74 мм
  - Тегло: 6.5 кг
- 
- Гаранция: 1 година за юридически лица
  - Гаранция: 2 години за физически лица
  - Производител: Grundfos - Дания