

Потопяема сондажна помпа + кабел 40м + контролер Grundfos SQE 5-50 CU 301 96524509 - 1550W 71м 7.5м³/час



Потопяема сондажна помпа + кабел 40м + контролер Grundfos SQE 5-50 CU 301 96524509 - 1550W 71м 7.5м³/час

- Grundfos SQE 5 е потопяема многостъпална сондажна помпа за тесни сондажи до 3"
- Помпа с голям дебит, оборудвана с двигател с променлива скорост
- Подходяща за битово водоснабдяване , пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения
- Помпата притежава \"плаващи\" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика
- Произведена от висококачествени материали с корпус, двигател и помпен вал от неръждаема стомана, работните колела и камерите са от полиамид
- Помпата притежава монофазен двигател с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара
- Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг
- Помпата е с вграден възвратен клапан
- Оборудвана с функция за плавен старт и защиты от сух режим, промени в захранващото напрежение, претоварване и прегряване
- Система за плавен старт намалява вредата от хидравличен удар, създаването на искри и смущения в електрозахранването
- Дизайнът с диаметър 74мм осигурява достъп до сондажи с диаметър 76мм(3")

Характеристики SQE 5-50:

- Захранващо напрежение: 220-240 V/50-60 Hz
- Номинална мощност: 1550 W
- Номинална скорост: 10700 rpm
- Максимален дебит: 7.5 м³/час
- Номинален дебит: 5 м³/час
- Максимален напор: 71 м
- Номинален напор: 48 м
- Присъединителен размер: 1 1/2"

- Максимална температура на флуида: 35°C
 - Клас на защита: IP68
 - Изолационен клас: F
 - Размери: 824x74 мм
 - Тегло: 6.8 кг
- Комплектът включва:
- Помпа Grundfos SQE 5-50
 - Кабел с дължина 40м
 - Комплект за контрол на постоянно налягане Grundfos, включващ контролен блок CU 301, мембранен съд 8л, сферичен кран, сензор за налягане 0-6 bar, манометър 10 bar, ф63
-
- Гаранция: 1 година за юридически лица
 - Гаранция: 2 години за физически лица
 - Производител: Grundfos - Дания