

Потопяема сондажна помпа + кабел 40м + контролер Grundfos SQE 2-55 96524505 - 700W 68м 3.4м<sup>3</sup>/час



Потопяема сондажна помпа + кабел 40м + контролер Grundfos SQE 2-55 96524505 - 700W 68м 3.4м<sup>3</sup>/час

- Grundfos SQE 2 е потопяема многостъпална сондажна помпа за тесни сондажи до 3"
- Подходяща за битово водоснабдяване , пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения
- Помпата притежава \"плаващи\" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика
- Произведена от висококачествени материали с корпус, двигател и помпен вал от неръждаема стомана, работните колела и камерите са от полиамид
- Помпата притежава монофазен двигател с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара
- Двигателят е оборудван със свалваем капак с куплунг
- Помпата е с вграден възвратен клапан
- Оборудвана с функция за плавен старт и защиты от сух режим, промени в захранващото напрежение, претоварване и прегряване
- Система за плавен старт намалява вредата от хидравличен удар, създаването на искри и смущения в електрозахранването
- Дизайнът с диаметър 74мм осигурява достъп до сондажи с диаметър 76мм(3")

Характеристики SQE 2-55:

- Захранващо напрежение: 220-240 V/50-60 Hz
- Мощност: 700 W
- Номинална скорост: 10700 rpm
- Максимален дебит: 3.4 м<sup>3</sup>/час
- Номинален дебит: 2 м<sup>3</sup>/час
- Максимален напор: 68 м
- Номинален напор: 54 м
- Присъединителен размер: 1 1/4"
- Максимална температура на флуида: 35°C

- Клас на защита: IP68
- Изолационен клас: F
- Размери: 741x74 мм
- Тегло: 4.8 кг

Комплектът включва:

- Помпа Grundfos SQE 2-55
- Кабел с дължина 40м
- Комплект за контрол на постоянно налягане Grundfos, включващ контролен блок CU 301, мембранен съд 8л, сферичен кран, сензор за налягане 0-6 bar, манометър 10 bar, ф63
- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: Grundfos - Дания