

## Комбиниран потапящ циркуляр EVOLUTION F255 SMS EU 052-0008



## Комбиниран потапящ циркуляр EVOLUTION F255 SMS EU 052-0008

-Технология за рязане на много материали. Един трион, едно острие реже всичко.\*Точно рязане с 300 мм плъзгаща функционалност, регулируема дълбочина на рязане и лазерно прецизно насочване. Включено японско острие с волфрамов карбид (ТСТ) 255 мм.

Техническа характеристика:

-Мотор (240V 50Hz): 1600W

-Скорост без натоварване: 2500 об / мин

-Макс. Скосяване (вляво): 45 °

-Дължина на кабела: 2 м

-Диаметър на острието: 255 мм

-Брой зъби: 24

-Отвор: 25,4 мм

-Дебелина: 2 мм

-Капацитет на рязане:

(0 ° x 0 °): 300 мм x 80 мм

(0 ° x 45 °): 300 мм x 45 мм

(45 ° x 0 °): 210 мм x 80 мм

(45 ° x 45 °): 210 мм x 45 мм

-Плоча от мека стомана (Макс. дебелина): 3 мм

-Квадратен профил от мека стомана (Макс. дебелина на стената): 3 мм

-Размери на продукта: 360 мм x 705 мм x 730 мм

-Тегло на продукта: 15,3 кг

-Ниво на звуково налягане LPA: 110V: 95.8 dB (A) / 220-240V: 95.8dB (A)

-Ниво на звукова мощност LWA: 110V: 108.8 dB (A) / 220-240V: 108.8dB (A)