

Комбиниран потапящ циркуляр HM216SPX Scheppach 5901221901



Комбиниран потапящ циркуляр HM216SPX Scheppach 5901221901

Комбиниран потапящ циркуляр HM216SPX с марка Scheppach каталожен номер 5901221901

Поради компактните си размери комбинираният потапящ циркуляр HM216SPX от марка Scheppach е идеалната машина за използване в работилница, която трябва да се справи с малко работно място. Рамката от отлят алуминий прави циркуляра лек и лесно преносим. Може да се прибира лесно и да се поставя на работната маса, когато е необходимо. В същото време мощен двигател с мощност 2000 W осигурява максимална скорост на диска от 4800 оборота в минута и позволява обработка на различни материали. HM216SPX е подходящ за твърдо и меко дърво, както и за всички обикновени пластмаси. Доставя се с два диска, един с 24 зъба и един с 48 зъба, диаметър 210 мм. Масата на циркуляра може да бъде удължена от двете страни, за да може да позиционира по-дълги детайли, напр. первази, точно на ограничителя. За да се предотврати изплъзване по време на рязане, детайлът се фиксира с винтова скоба отгоре върху масата на циркуляра. Машината има диапазон на въртене от -45° до $+45^\circ$ за различни разфасовки. Общите ъгли (45-30-22.5-15-0) могат да бъдат бързо и лесно фиксирани с помощта на заключващи точки. Режещият диск може също да се наклони до 45° наляво, за да се направят срязовете. Вграденият лазер позволява прецизни резултати при рязане. С помощта на функцията за издърпване комбинираният потапящ циркуляр без усилие изрязва детайли с ширина до 340 мм и височина 65 мм. Благодарение на стабилния водач с двойна колона, режещият диск може да се води точно през детайла. Широката дръжка и защитата на режещия диск осигуряват максимална безопасност за потребителя.

Техническа информация за HM216SPX:

- Мощност: 2000 W
- Диаметър на диска: 210 мм
- Диск HW с 24 зъба, идеален за рязане в мека дървесина (предварително поставен).
- Диск HW с 48 зъба за прецизни и чисти разфасовки и най-вече напречни разфасовки от масивно дърво.
- Вграден лазер за прецизно рязане.
- Голяма ширина на рязане до 340 мм и 65 мм височина на рязане при 90° .
- Окомплектован с две странични регулируеми опори за детайли, изработени от алуминий за по-голяма опорна повърхност.

-Окомплектован с торбичка за прах, събираща праха от процеса на рязане - позволяваща чиста работна зона.