

Инверторна бустер помпа Grundfos CMBE 1-44 98374697 - 550W 48м 3.3м<sup>3</sup>/ч



Инверторна бустер помпа Grundfos CMBE 1-44 98374697 - 550W 48м 3.3м<sup>3</sup>/ч

- Grundfos CMBE 1-44 I-U-C-C-D-A е монофазна помпена бустер система, състояща се от инверторна помпа и мембранен съд
- Подходяща е за битови и обществени нужди - къщи , малки жилищни сгради, малки хотели, къмпинги, затворени жилищни комплекси, индустриални обекти, процеси и др.
- Системата е борудвана с контролер на скоростта с честотно регулиране на оборотите, електронен трансмитер за налягане, мембранен съд, неръждаем манометър, захранващ кабел и щепсел
- Гарантира подаване на вода с постоянно налягане на изхода в съответствие с желаната настройка на потебителя, независимо от стойността на входното налягане
- Компактни размери и лесна инсталация
- Здрава помпа с работни елементи изработени от неръждаема стомана
- Помпата е с вградена термична защита против претоварване и блокиране, и защита срещу работа на сухо

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 220-240 V/50 Hz
- Мощност: 550 W
- Максимален дебит: 3.3 м<sup>3</sup>/ч
- Номинален дебит: 2 м<sup>3</sup>/ч
- Максимален напор: 48 м
- Номинален напор: 28.7 м
- Номинална скорост: 360-4000 rpm
- Присъединителен размер вход/изход(вътрешна резба): Rp 1&Prime;
- Температура на флуида: 0°C до 60°C
- Температура на околната среда: до 55°C
- Максимално налягане(входящо налягане плюс налягане на помпата): 10 бара
- Максимална дълбочина на засмукване: 1 м

- Обем на резервоара: 2 л
  - Клас на защита: IP55
  - Изолационен клас: F
  - Дължина на кабела: 1.5 м
  - Размери(ДхШхВ): 326x217x440 мм
  - Тегло (помпа/общо): 16/26 кг
- 
- Гаранция: 1 година за юридически лица
  - Гаранция: 2 години за физически лица
  - Производител: Grundfos - Дания