

Самозасмукваща центробежна помпа Grundfos JP 4-54 99458768 - 1130W 50м 4.7м<sup>3</sup>/час



Самозасмукваща центробежна помпа Grundfos JP 4-54 99458768 - 1130W 50м 4.7м<sup>3</sup>/час

- Grundfos JP 4-54 S-BBVP е монофазна самозасмукваща едностъпална непотопяема центробежна помпа
- Подходяща за битови и градински нужди при изпомпване или трансфер на вода от кладенци или наземни резервоари за вода
- С голямо разнообразие от инсталации, характеризира се с отлични свойства на самозасмукване
- Помпата е с аксиален вход и радиален изход за лесно пригаждане към локална тръбопроводна система
- Здрава и дълготрайна помпа с отлична устойчивост срещу корозия, с корпус от неръждаема стомана, работно колело от композитен материал и нанесена чрез електрофореза боя
- Вграден ежектор с направляващи канали осигурява оптимално самозасмукване с височина до 8 метра
- Може да работи със смес от въздух и вода, докато достигне състояние на пълен работен капацитет
- Моторът е с въздушно охлаждане и е с преоразмерени херметизирани сачмени лагери, гресирани завинаги, което гарантира тиха работа и минимална поддръжка
- Има вградена термична защита, която веднага я изключва в случай на прегряване
- Компактно тяло с удобна дръжка за носене

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 220-240 V/50 Hz
- Мощност: 1130 W
- Максимален дебит: 4.7 м<sup>3</sup>/ч
- Номинален дебит: 4 м<sup>3</sup>/ч
- Максимален напор: 50 м
- Максимална дълбочина на засмукване: 8 м
- Максимално работно налягане: 6 бара
- Номинална скорост: 2800 rpm
- Първично уплътнение на вала: BBVP
- Присъединителен размер вход/изход: G 1" / G 1"

- Температура на водата: 0°C до 40°C
  - Температура на обкръжаващата среда: 0°C до 40°C
  - Клас на защита: IP44
  - Дължина на кабела: 1.5 м
  - Размери: 424x186x278 мм
  - Тегло: 11 кг
- 
- Гаранция: 1 година за юридически лица
  - Гаранция: 2 години за физически лица
  - Производител: Grundfos - Дания