

## Стенен аспиратор Bosch DWB66DM50 4242005051038



## Стенен аспиратор Bosh DWB66DM50 60см 4242005051038

-Стенен аспиратор, дизайн "кутия";: производителност и подходящ за всяка кухня дизайн в един уред.

-TouchSelect управление: така бързо и лесно можете да настроите желаната степен на мощност и осветление.

-Капацитет: 580 m<sup>3</sup>/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.

-Тиха работа: максимална ефективност при ниски нива на шум.

## Околна среда и сигурност:

-Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)

-Среден енергиен разход: 44.0 kWh/година

-Клас на ефективност на вентилиране: A

-Клас на ефективност на осветление: A

-Клас на ефективност на филтър за мазнини: C

-Шум мин./макс. при стандартна степен: 48/60 dB

## Дизайн:

-Стенен аспиратор: DWB66DM50 Bosch

-60 cm широчина

-Цвят на уреда: неръждаема стомана

## Експлоатация:

-Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха

-За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir

-За монтаж на стена

-Система за лесен монтаж

**Удобство:**

- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Двухканален вентилатор с голяма мощност
- Енергоефективен кондензаторен двигател
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 250 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина

**Мощност:**

- Макс. капацитет: 580 m<sup>3</sup>/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:  
при най-висока нормална степен 360 m<sup>3</sup>/h; при интензивна степен 580 m<sup>3</sup>/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:  
при най-висока нормална степен : 60 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa звуково налягане);  
при интензивна степен : 69 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За тръба с Ш 150 mm (Ш 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Макс. капацитет: 580 m<sup>3</sup>/h
- Екстракция в рециркуляционен режим:  
-макс. стандартна степен: 270 m<sup>3</sup>/ч ; интензивна: 340 m<sup>3</sup>/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим:  
макс. в стандартна степен: 71 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Интензивна степен: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Захранваща мощност: 220 W
- Напрежение: 220 &ndash; 240 V

**Размери:**

- Размери на уреда DWB66DM50: при отвеждане на въздуха (ВxШxД): 635-965 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда DWB66DM50: при циркуляция на въздуха (ВxШxД): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркуляция на въздуха с модул CleanAir (ВxШxД):  
-703 x 600 x 500 mm &ndash; монтаж на външен канал 796-1163 x 600 x 500 mm &ndash; монтаж на вътрешен канал
- Дължина на захранващия кабел: 1,3 m