

Стенен aspirator Bosch DWQ66DM50 60cm 4242005051205



Стенен aspirator Bosh DWQ66DM50 60cm 4242005051205

- Стенен aspirator, дизайн "кутия";: производителност и подходящ за всяка кухня дизайн в един уред.
- TouchSelect управление: така бързо и лесно можете да настроите желаната степен на мощност и осветление.
- Капацитет: 610 m³/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
- Тиха работа: максимална ефективност при ниски нива на шум.

Технически данни

DWQ66DM50 | Серия4 – Стенен aspirator,60 cm. Дизайн "четириискатен покрив";

Околна среда и сигурност:

- Енергиен клас: A (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
- Среден енергиен разход: 38.3 kWh/година
- Клас на ефективност на вентилиране: A
- Клас на ефективност на осветление: A
- Клас на ефективност на филтър за мазнини: C
- Шум мин./макс. при стандартна степен: 50/62 dB

Експлоатация:

- Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
- За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir
- За монтаж на стена

Удобство:

- Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
- 3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен

- Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
- Двуканален вентилатор с голяма мощност
- Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
- Сила на осветление: 250 lux
- Цветна температура: 3500 K
- Метален филтър за мазнини, подходящ за почистване в съдомиялна машина

Мощност:

- Макс. капацитет: 610 m³/h
- Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
при най-висока нормална степен 400 m³/h; при интензивна степен 610 m³/h
- Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
при най-висока нормална степен : 62 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa звуково налягане);
при интензивна степен : 70 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- За тръба с Ш 150 mm (Ш 120 mm приложена)
- С възвратен клапан
- Екстракция в рециркуляционен режим:
макс. стандартна степен: 300 m³/ч ; интензивна: 360 m³/h
- Ниво на шум в рециркуляционен режим:
макс. в стандартна степен: 72 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
- Интензивна степен: 75 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)

Размери:

- Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 676-1006 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркуляция на въздуха (ВхШхД): 676-1116 x 600 x 500 mm
- Размери на уреда при циркуляция на въздуха с модул CleanAir (ВхШхД):
-744 x 600 x 500 mm – монтаж на външен канал 796-1204 x 600 x 500 mm – монтаж на вътрешен канал

Техническа информация:

- Захранваща мощност: 220 W
- Дължина на захранващия кабел: 1,3 m