Стенен аспиратор Bosch DWB67FM50 60см 4242005051069

Стенен аспиратор Bosh DWB67FM50 60см 4242005051069
-Стенен аспиратор, дизайн „кутия”: производителност и подходящ за всяка кухня дизайн в един уред.
-TouchSelect управление: така бързо и лесно можете да настроите желаната степен на мощност и осветление.
-Капацитет: 720 m3/h за бързо подобряване на качеството на въздуха в кухнята.
-Тиха работа: максимална ефективност при ниски нива на шум.

Технически данни
-DWB67FM50 | Серия4 – Стенен аспиратор, 60 cm

Околна среда и сигурност:
-Енергиен клас: B (в скала за енергийна ефективност от A++ до E)
-Среден енергиен разход: 59.1 kWh/година
-Клас на ефективност на вентилиране: A
-Клас на ефективност на осветление: A
-Клас на ефективност на филтър за мазнини: B
-Шум мин./макс. при стандартна степен: 52/64 dB

Дизайн:
-Стенен аспиратор: DWB67FM50 Bosch
-60 cm широчина
-Цвят на уреда: неръждаема стомана

Експлоатация:
-Два режима на работа: отвеждане на въздуха или циркулация на въздуха
-За режим с циркулация на въздуха е необходим допълнителен комплект с активен въглен или модул CleanAir

-За монтаж на стена
-Система за лесен монтаж

Удобство:
-Управление: електронно с TouchControl сензорно управление и LED дисплей
-3 степени на мощност с допълнителна интензивна степен
-Интензивна степен с автоматично включване през 6 минути
-Двуканален вентилатор с голяма мощност
-Енергоефективен кондензаторен двигател
-Осветление на работното място с 2 x 1,5 W LED-модул
-Сила на осветление: 250 lux
-Цветна температура: 3500 K
-Покритие на филтъра от неръждаема стомана; подходящ за миене в миялна машина

Мощност:
-Макс. капацитет: 720 mi/h
-Капацитет (отвеждане на въздуха) според EN 61591:
при най-висока нормална степен 450 mi/h; при интензивна степен 720 mi/h
-Ниво на шум според EN 60704-3 и EN 60704-2-13:
при най-висока нормална степен : 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa звуково налягане);
при интензивна степен : 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
-За тръба с Ш 150 mm (Ш 120 mm приложена)
-С възвратен клапан
-Екстракция в рециркулационен режим:
макс. стандартна степен: 310 mi/ч ; интензивна: 370 mi/h
-Ниво на шум в рециркулационен режим:
макс. в стандартна степен: 73 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
-Интензивна степен: 76 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa звуково налягане)
-Захранваща мощност: 255 W
-Напрежение: 220 – 240 V

Размери:
-Размери на уреда при отвеждане на въздуха (ВхШхД): 635-965 x 600 x 500 mm
-Размери на уреда при циркулация на въздуха (ВхШхД): 635-1075 x 600 x 500 mm
-Размери на уреда при циркулация на въздуха с модул CleanAir (ВхШхД):
-703 x 600 x 500 mm – монтаж на външен канал 796-1163 x 600 x 500 mm – монтаж на вътрешен канал
-Дължина на захранващия кабел: 1,3 m