

Битумна хидроизолационна покривна лента Soudal Soudaband 108218 - 15 см x 10 м, графит



Битумна хидроизолационна покривна лента Soudal Soudaband 108218 - 15 см x 10 м, графит
Уплътнителна лента с оловен цвят с битумна залепваща се ивица (без нужда от нагряване).

Характеристики:

- Отлично залепване към повечето строителни материали: бетон, дърво, метал, катран и пластмаса.
- Много добра водоустойчивост и UV устойчивост.
- Температурен обхват на работа: -40°C до +80°C
- Боядисваема (първо тествайте)
- Устойчива на климатични промени
- Без устойчивост на разтворители
- Не може да се нанася при температури под +5°C

Начин на работа: Повърхностите трябва да бъдат сухи, чисти и обезмаслени. При ниски температури, първо затоплете лентата с горещ въздух (сешоар или друг уред). Премахнете защитния филм и нанесете без обтягане. Припокрийте поне 1,5 см за добро залепване. Припокрийте до 3 см при по-широки фуги. Завийте равномерно около тръбата с 1,5 см препокриване. Изгладете с кърпа или ролер (мече)за да премахнете въздушните балончета. Приложете силен натиск по ръбовете.

Приложение:

- Покривни дейности, ремонти на комини, антени, покривни люкове и др.
- Запечатване на фуги, дупки, пукнатини, течове в улици, комини, покривни покрития от гофрирана ламарина, покривни елементи, покривни прозорци, куполи.

Параметри:

- Широчина на лентата: 15 см
- Дължина: 10 метра

- Цвет: графит

- Производитель: Soudal