

Линеен подов сифон Alcaplast APZ12-850 - ф 50 мм, 850 мм, без решетка



Линеен подов сифон Alcaplast APZ12-850 - ф 50 мм, 850 мм, без решетка

- Линеен подов сифон за отводняване на бани
- За вътрешна употреба
- За отводняване на нивото на пода
- За перфорирани решетки
- За решетка TILE за вграждане на плочки
- За плътна решетка SOLID
- Произведени от силно издръжлива пластмаса, която е устойчива на замръзване и химикали
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0–27 мм, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Големият дебит се постига от системата за двойно отичане в двата хидрозатвора
- Без решетка.

Обхват на доставката:

- Линеен сифон
- Комплект за фиксиране: винт Ш4,2 Ч 38 - 8 бр., Дюбел Ш8 - 8 бр
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Комплект елементи за закрепване на регулируемите крачета: винт 4.2 Ч 9.5 - 8 бр
- Комбиниран клапан за миризми с вградено уплътнение
- Регулируеми по височина крачета 4 бр

Параметри:

- Обща монтажна височина: 100 - 127 мм

- Минимална дебелина на бетона: 85 мм
 - Устойчивост на уловителя на миризми от налягане: 710 Pa
 - Затвор против миризми: 50 мм
 - Диаметър на тръбата за отпадни води: 50 мм
 - Клас на натоварване: K3 300 kg
 - Стандарт: EN 1253
 - Дебит: 63 л/мин
 - Тегло: 1,51 кг
- Производител: Alcaplast s.r.o - Чехия