

Линеен подов сифон Alcaplast APZ101-750 - ф 40 мм, 750 мм, без решетка, височина 55 мм



Линеен подов сифон Alcaplast APZ101-750 - ф 40 мм, 750 мм, без решетка, височина 55 мм

- Линеен подов сифон за отводняване на бани
- За обекти с ограничена височина на пода
- Произведени от неръждаема стомана (втъвръден чрез ецване, пасивиране и електрохимично полиране)
- Капака и клапана са защитени с фолио, а самият сифон с вложка от стиропор
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0&ndash;27 мм, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Големият дебит се постига от системата за двойно отичане в двата хидрозатвора
- Без решетка.

Обхват на доставката:

- Сифон в комплект с воден затвор
- Комплект за фиксиране: винтове Ш6 Ч 50 - 2 бр., Дюбели Ш10 - 2 бр
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Защитно фолио за ръбовете на дренажа и уловителя на миризми
- Защитно фолио за входящ отвор
- Капак за отводнителя за инсталация - полистирол

Параметри:

- Обща монтажна височина: 70 - 96 мм
- Минимална дебелина на бетона: 55 мм
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане: 575 Pa
- Затвор против миризми: 28 мм
- Диаметър на тръбата за отпадни води: 40 мм
- Клас на натоварване: К3 300 kg

- Стандарт: EN 1253
  - Дебит: 35 л/мин
  - Тепло: 3,0397 кг
- 
- Производитель: Alcaplast s.r.o - Чехия