

Линеен лазерен нивелир Bosch GCL 2-50 CG 0601066H03 - 20м, без батерия и зарядно



Линеен лазерен нивелир Bosch GCL 2-50 CG 0601066H03 - 20м, без батерия и зарядно

- Линеен лазерен нивелир лесен за работа чрез обслужване с една ръка и интуитивен оперативен интерфейс
- Блокировката на махаловидното движение се грижи за сигурно транспортиране
- Свободно избираем линеен и точков режим
- Горизонтално и вертикално самонивелиране до $\pm 4^\circ$
- Червени хоризонтални и вертикални линии за максимална видимост
- Зелени хоризонтални и вертикални линии за максимална видимост
- Bluetooth® връзка със смартфон за дистанционно управление и регулиране на инструмента
- Мултифункционална въртяща се стойка за лесно подравняване на лазерните линии около вертикалните точки
- Захранване Dual Power: работа както с 12 V литиево-йонна акумулаторна батерия, така и със стандартни алкалинови батерии
- Блокировката на махаловидното движение се грижи за сигурно транспортиране

Окомплектован:

- GCL 2-50 C/CG вложка 1
- GCL 2-50 C/CG вложка 2
- L-BOXX 136
- Въртяща се стойка RM 2 Professional
- Таванна скоба
- Защитна чанта
- Лазерна мишена

Характеристики:

- Лазерен диод точка: 630-650 nm - Лазерен диод: 500 – 540 nm, - Работна температура: -10 – 50°C
- Температура на съхранение: -20 – 70°C
- Работен диапазон: 20 м

- Точност на измерване: ± 0.3 мм/м
 - Точност на отвесната точка: $\pm 0,7$ мм/м
 - Максимален работен обхват на точки: 10 м
 - Клас на лазера: 2
 - Диаметър на лъча: 5 мм на уреда
 - Диапазон на самонивелиране: $\pm 4^\circ$
 - Време на нивелиране: 4 сек
 - Защита срещу прах и водни пръски: IP 54
 - Цвят на лазерната линия: Зелен
 - Цвята на пресечните точки: Червен
 - Електрозахранване: 4 x 1.5-V-LR6 (AA); 10.8 V; 12 V
 - Резба на статива: 1/4"
 - Брой лазерни лъчи: 2 линии/ 2 точки
 - Тегло: 0.600 кг
-
- Гаранция: 3 години след регистрация на: <https://webapp.bosch.de/warranty/start!display.do>
 - Производител: Robert Bosch Германия