

Ротационен лазерен нивелир Bosch GRL 650 CHVG 0601061V00 - 650м, с приемник



Ротационен лазерен нивелир Bosch GRL 650 CHVG 0601061V00 - 650м, с приемник

- Свързан ротационен лазер със зелен лъч за тежки условия и по-добра видимост
- Видимост на ново ниво в 3 x 360°. Simply Connected
- Технологиата със зелен лъч предоставя по-добра видимост при различни условия на осветяване
- Ротационният лазер е изграден здрав за работа при тежки условия на строителната площадка и лошо време, издръжливост на горния край на статива до 2 m и отговаря на стандартите IP68 за защита от прах и вода
- Използването на приложението Levelling Remote за преглед на настройките и дистанционно управление спестява време и дава възможност за пълно фокусиране върху задачата
- Универсалният GRL 650 CHVG Professional е най-добър за използване на открито за задачи с нивелиране и изравняване, както и на закрито за стени, тавани и ОБК инсталации
- Удобството от голяма продължителност на работа се осигурява от възможността за двойно захранване, която използва 18 V литиево-йонни акумулаторни батерии или алкални D-Cell батерии на Bosch
- Оптимално удобство благодарение на високотехнологични характеристики като дисплей, двоен наклон, запаметяване на наклон и висококачествен приемник (LR 65 G Professional)

Окомплектовка:

- 1 x акумулаторна батерия ProCORE18V 4.0Ah
- 4 x 1,5 V LR20 батерия (D)
- 4 x батерия 1,5 V LR6 (AA)
- Адаптер за акумулаторна батерия BA 1 Professional
- Бързозарядно устройство GAL 18V-40 Professional
- Дистанционно управление RC 6 Professional
- Куфар за инструменти
- Лазерен приемник LR 65 G Professional
- Лазерна мишена
- Предпазни очила за работа с лазер (зелени)

- Скоба за приемник RB 60 Professional
- Стойка за стена WM 6 Professional

Характеристики:

- Напрежение на акумулаторна батерия: 18 V
 - Лазерен диод: - Работна температура: -10 – 50 °C
 - Температура на съхранение: -20 – 50 °C
 - Клас на лазера: 2
 - Работен обхват с приемник, стойност: 650 m
 - Работен обхват с приемник: до 650 m (диаметър)
 - Работен обхват без приемник: до 70 m (диаметър)
 - Точност на нивелиране: $\pm 1,5$ mm на 30 m хоризонтално; $\pm 3,0$ mm на 30 m вертикално
 - Диапазон на самонивелиране: $\pm 8,5$ % ($\pm 5^\circ$)
 - Защита срещу прах и водни пръски: IP 68
 - Скорост на въртене: 150/300/600 min−1
 - Токозахранване: 18 V литиево-йонна акумулаторна батерия; 4 x D-батерии
 - Продължителност на работа, макс.: 50 ч.; 60 ч.
 - Резба на статива: 2 x 5/8"
 - Проекция: 1 x 360° линии
 - Функция наклон: да
 - Съвместимост с лазерни приемници: LR 65 G
 - Тегло с 4,0 Ah акумулаторна батерия: 4.3 kg
 - Тегло с алкални батерии: 4.6 kg
-
- Гаранция: 3 години след регистрация на: <https://webapp.bosch.de/warranty/start!display.do>
 - Производител: Robert Bosch Германия