

## Лазерен линеен нивелир LaserLiner PowerCross-Laser 5G 057.300L - 55м



## Лазерен линеен нивелир LaserLiner PowerCross-Laser 5G 057.300L - 55м

- Зелена лазерна технология
- Изключително ярък зелен лазерен кръст отпред в DLD дизайна постига висококачествени линии, както и чисто и ясно и следователно лесно видимо изображение на линията.
- Автоматично подравняване с помощта на система с магнитно махало.
- 4-те вертикални линии са подравнени под прав ъгъл една спрямо друга.
- Проста, прецизна функция на отвес се осигурява от допълнителния отвес в долната част и лазерния кръст отгоре.
- Допълнителна функция за подравняване на наклонени повърхности
- Индивидуално превключваеми лазерни линии.
- Out-Of-Level: показва се чрез оптични сигнали, когато уредът е извън своя обхват на самонивелиране.
- GRX-Ready: в комбинация с опционалния лазерен приемник, интегрираният режим на ръчен приемник позволява откриване на лазерни линии на големи разстояния и при неблагоприятни светлинни условия.
- Дълготрайна, мощна презареждаща се литиево-йонна батерия.
- Завъртящият се корпус може да се завърти с механизъм за регулиране на нониус и хоризонтален кръг, за да позволи точно позициониране на лазерните линии.
- Предварителната настройка на позиционирането на лазерните линии става чрез основа с подвижна плоча и нониусен механизъм, и регулируеми по височина крачета
- Заклучване при транспортиране на махалото предпазва уреда.
- Доставка се в куфар L-BOXX 136 с батерия, зарядно устройство, адаптор за тринога, гумени крачета и 4 накрайника за зарядното устройство.

## Характеристики:

- Обхват на измерване: 55 метра
- Точност: 1,5 мм / 10 м
- Диапазон на самонивелиране:  $\pm 2^\circ$

- Брой лазерни лъчи: 5 (2 хоризонтални и 3 вертикални)
- Дължина на вълната на лазера: 650 / 510 nm
- Тип на лазера: Клас 2M / - Температура на работа: 0°C to +50°C
- Температура на съхранение: -10°C to +60°C
- Степен на защита: IP 54
- Тегло: 4,92 кг

Производител: LaserLiner - Германия