

## Дигитална термокамера LaserLiner ThermoCamera Connect 082.086A от -20 до +350°C



## Дигитална термокамера LaserLiner ThermoCamera Connect 082.086A от -20 до +350°C

- 3,2" цветен дисплей с висока разделителна способност за надеждна оценка и анализ на температурните условия
- IR сензор с разделителна способност 220 x 160 пиксела и инфрачервен обектив без фокус позволява подробен и гъвкав анализ на изображението
- Голям обхват на измерване от -20°C до 350°C, регулируем обхват на излъчване от 0,01 до 1,0 или избор от таблицата на материала
- Термична чувствителност &ndash; NETD 0,07°C при 30°C
- Анализ в различни режими на изображение:
- Цял екран: инфрачервено изображение, цифрово изображение
- MIX изображение: кръгосано инфрачервено/цифрово изображение
- Избираеми стандартни цветови палитри: Spectrum, Iron, Cool, White, Black
- Централна точка за измерване за температурен анализ и допълнително измерване на гореща/студена точка
- Пренос на данни и управление чрез WLAN, с показване на инфрачервеното изображение на живо
- Лесен за работа
- Доставка се в куфар в комплект с литиево-йонен акумулаторен пакет, адаптор/зарядно устройство с международни адаптори и USB кабел за зареждане

## Характеристики:

- Измервателен диапазон: от -20 до +350°C
- Точност:  $\pm 2^\circ\text{C}$  /  $\pm 2\%$
- Степен на защита: IP 54
- Дисплей: 3,2" цветен TFT
- IR сензор: 220 x 160 pixel
- Изображения: JPG 640 x 480 pixel
- Размери: 105 x 223 x 90 мм

- Тегло: 0,389 кг

Производител: LaserLiner - Германия