

Стационарен циркуляр HS100S 220-240V 50Hz 2000W - 250mm Scheppach 5901310905



Захранване 220 - 240 V ~
 Мощност на двигателя: 2000 W
 Диск диаметър 250 x 30 мм
 Макс. дебелина на рязане при 90° 85 мм
 Макс. дебелина на рязане при 45° 65 мм

Mains 220 - 240 V ~
 Engine power: 2000 W
 Disk dia. 250 x bore 30 mm
 Max. cutting thickness at 90° 85 mm
 Max. cutting thickness at 45° 65 mm

Стационарен циркуляр HS100S 220-240V 50Hz 2000W - 250mm Scheppach 5901310905

Стационарен циркуляр HS100S 220-240V 50Hz 2000W - 250mm, Scheppach 5901310905

- Мощност на двигателя: 2000 W
- Удължители на масата от ляво и от дясно, увеличават опорната повърхност при по-големи детайли.
- Стойка
- Максимална дебелина на рязания детайл: 85 мм
- HW Циркулярен диск с диаметър Ш: 250 мм
- Регулиране на височината и наклона чрез ръкохватка.
- Окомплектовката включва 2ро циркулярно острие, предпазител на циркулярния диск, скала за ъглово рязане и успореден водач
- Настолния циркуляр Scheppach HS100S е монтиран на стабилна стойка, на височина 83 см.
- Тегло на циркуляра със стойката - около 23 кг, позволяващо лесно да бъде преместван на необходимото място за работа.
- Достатъчна свобода при работа с дълги детайли.
- Мощният 2000 W двигател, гарантира висока производителност, дори при рязане на твърда дървесина
- Максимални обороти: 6500 rpm.
- Удължителите на масата правят общата работна площ 642 мм.
- Височината на циркулярния диск 255 мм, може да се регулира с манивела, до максималната височина от 85 мм.
- Безстъпково регулиране на ъгъла на циркулярния диск до 45°, позволява точно нагласяне на ъгъла, което се вижда на скала.
- Протекторите на циркулярния диск отгоре и отдолу, осигуряват безопасност, а изсмукващи накрайници поддържат работното място чисто.
- Чрез паралелния водач, който може да бъде монтиран от двата края на диска, могат да бъдат изработени точни срезове.
- Вградено увеличително стъкло за удобно и точно разчитане на скалата. Лостов механизъм за бързо

освобождане на паралелния водач, и фиксиране на паралелния водач.

-Окомплектовката включва разграфена скала за ъглово рязане от -60° до $+60^{\circ}$ която може да бъде лесно настроена и осигурява точно и безопасно водене на детайла при ъглово рязане.