

Препарат за импрегниране универсален Sika Sikagard-703 W 406943 - 2л



Препарат за импрегниране универсален Sika Sikagard-703 W 406943 - 2л

- Хидрофобен импрегнатор за фасади във вид на емулсия, готова за употреба на база силан / силоксан.
- Придава водоотблъскващи свойства на фасадите и защитава сградите от достъпа на вода.
- Може да се полага върху основи от бетон, замазка, тухла, камък, азбестов цимент и др.

Характеристики:

- Силна водоотблъскваща способност.
- Позволява на основата да диша (паропропусклив).
- Обработката е невидима и не променя външния вид на основата.
- Подобрява устойчивостта на замърсяване и ограничава развитието на гъбички, плесени и лишеи.
- Може да бъде покриван с подходящи бои и покрития.
- Готов за употреба.
- На водна основа, без вредни въздействия върху околната среда.

Употреба:

- Основата трябва да е чиста, здрава, без прах, замърсявания, мазни петна и смазки, циментово мляко и стари покрития.
- За осъществяване на хидрофобността, пукнатини в бетона по-големи от 200 микрона трябва да бъдат поправени.
- Основата трябва да се почисти с подходящ препарат, пароструене или силна въздушна струя.
- Нанася се със стандартна пръскалка с ниско налягане, четка или валяк, с едно минаване отгоре надолу, като се внимава продуктът да не се разтича.
- Работна температура: +5°C min. / +30°C max.
- Разход: 150 - 500 мл/м²

Съхранение: 12 месеца от датата, отбелязана на опаковката на хладно място. Да се пази от замръзване!

- Разфасовка: 2 литра
- Тегло: 2 кг

Производител: Sika