

Акумулаторен потапящ циркуляр DeWalt DCS520NT 165мм - 54V Li-Ion без батерия и зарядно



Акумулаторен потапящ циркуляр DeWalt DCS520NT 165мм - 54V Li-Ion без батерия и зарядно

- DeWalt DCS520NT е ръчен потапящ циркуляр захранван от конвертируема 54/18V XR FlexVolt Li-Ion батерия
- Осигурява достатъчна мощност, издръжливост, прецизно рязане, комфортна работа и по-голяма сигурност, с производителност сравнима с кабелните машини
- Оборудван с мощен безчетков мотор с висока производителност, по-малки размери и дълъг експлоатационен живот
- Подходящ е за рязане на мека и твърда дървесина, шперплат, фурнировани ПДЧ плочи, плочи от MDF, както и плоскости с ламинатно покритие
- Променливата скорост позволява избор на подходящата скорост за вида на материала
- Електроника за поддържане на постоянна скорост при тежки натоварвания
- Паралелната система за насочване позволява да се поддържа постоянен и плавен разрез
- 42-те зъба на диска осигуряват фин и прецизен разрез с много малки прорези в случай на ламинирани продукти
- Системата за регулиране на релсите позволява точно регулиране
- Съвместимост със система DeWalt AirLock за лесно и сигурно захващане към маркуч за прахоуловане
- WTC (Wireless Tool Control) за безжично свързване и контрол към прахоуловител DeWalt оборудван с WTC
- Големият предпазител осигурява възможност за 90% прахоулавяне
- Доставка се с куфар DeWalt TSTAK VI, без включени батерия и зарядно устройство

Характеристики:

- Батерия: Li-Ion XR FlexVolt
- Напрежение на акумулатора: 54 V
- Обороти на празен ход: 2500-4200 мин-1
- Диаметър на диска: 165 мм
- Вътрешен диаметър: 20 мм
- Капацитет на наклона: 47°

- Производителност при рязане 90°/45°: 59/44 мм
- Производителност при рязане с водеща шина 90°/45°: 55/40 мм
- Размери дължина/височина: 303x265 мм
- Тегло: 3.6 кг

- Гаранция: 3 години, след регистрация в интернет!
- Производител: Stanley-Black&Decker - USA