

Масло за дърво SIKKENS Cetol Hardwood Oil 0.75л Тик/Безцветен - 3800207292843



Масло за дърво SIKKENS Cetol Hardwood Oil 0.75л Тик/Безцветен - 3800207292843

- Масло SIKKENS за градински мебели и външни подове от дърво
- Изключително високо качество масло за твърда дървесина, което може да се нанася върху всички видове нови дървени повърхности като градински мебели, външни подове, палуби и др., както и върху старо омаслени дървени повърхности
- Маслото прониква дълбоко в дървесината и ѝ осигурява отлична защита срещу атмосферните влияния
- Продуктът е водоотблъскващ и е особено подходящ за нанасяне върху всички дървени повърхности, при които се изисква запазване на естествения външен вид

#### Характеристики:

- Покриваемост за един слой(в зависимост от начина на нанасяне, вида и попиващата способност на дървесината): 15-18 мІ/л
- Време на съхнене на слой: 4-6 часа
- Време на съхнене между два слоя: 12-24 часа при 20°C и 65% R.H.
- Време за пълно изсъхване: 24-72 часа
- Инструмент за нанасяне: четка, гъба, вълнен парцал
- Цвят: тик, безцветен
- Количество: 0.75 л

#### Начин на работа:

- Повърхностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени
- Дървени повърхности, които притежават високи нива на естествени масло или екстракти (напр. Тик, Ироко), задължително се обезмасляват преди последващата обработка с масло
- Разбъркайте добре преди и по време на работа с продукта. **ДА НЕ СЕ РАЗРЕЖДА!**
- Нанесете 1 слой от маслото равномерно с четка или с памучна кърпа
- Оставете да съхне в рамките на 5 до 30 минути (в зависимост от температурата и влажността на околната

- среда), след което отстранете остатъците от продукта, които не са проникнали в повърхността, с памучна кърпа
- Това ще предотврати появата на „лъскави“ петна по обработваната повърхност
  - Да не се нанася при температури под 5°C и над 25°C
  - За максимална издръжливост: нанесете поне 2 слоя от маслото
  - Почистете инструментите веднага след употреба с разредител
  - Маслото в цвят тик е по устойчиво и дълготрайно от безцветното
  - За поддръжка на вече обработени повърхности: нанесете поне 1 слой от маслото минимум веднъж годишно
- Производител: AkzoNobel - Нидерландия