

Бензинов/LPG генератор Konner & Sohnen KS 1000E G - 8.0kW/7.5kW



Бензинов/LPG генератор Konner & Sohnen KS 1000E G - 8.0kW/7.5kW

- Konner & Sohnen KS 1000E G е монофазен генератор работещ с 2 вида гориво, бензин и газ пропан-бутан(LPG)
- Използването на генератора с LPG удължава експлоатационния живот на двигателя, намалява разходите и има по-малко вредни емисии
- Всички необходими аксесоари за свързване на газова бутилка, са включени в окомплектовката
- Генераторът разполага с вграден редуцир-вентил осигурява притока на газ по време на работа, 1.5м маркуч за свързване с бутилка и допълнителен редуцир вентил, който се свързва към газова бутилка, за допълнителна надеждност
- Подходящ за употреба със газова бутилка и стационарен газов резервоар, да се свързва само от квалифициран специалист, налягането на газ в системата, не трябва да надвишава 16 bar
- Генераторът не е подходящ за свързване към газопровод!
- Превключването на горивото става бързо и лесно
- Серията KS 10000 включва модели с монофазен и трифазен ток, регулатор на напрежението AVR, със съответните контакти за 230 V и 400 V мрежи
- Оборудван със здрав, високоефективен двигател, едноцилиндров, четиритактов, с въздушно охлаждане, покрива най-новите стандарти EURO V за работа с газ, всеки двигател е със свой собствен сериен номер
- При работа с течен газ, се генерират по-малко вибрации, което удължава работата на агрегата и позволява по-продължителна работа
- Оборудван с висококачествен синхронен алтернатор със 100% медни намотки, които понасят големите натоварвания и осигуряват безаварийна работа
- Удобен за управление контролен панел, позволява цялата система да бъде контролирана лесно и не изисква специална квалификация и допълнителни умения
- LED дисплей показва работните часове, честота и изходното напрежение
- Чрез получената информация, може да се определи натоварването на системата и да се осъществи поддръжка на системата на необходимите интервали, като така се удължава сервизния живот

- Стоманен горивен резервоар с голям капацитет, с горивомер на самия резервоар
- Висококачествен синхронен алтернатор, със 100% медни намотки, които понасят големите натоварвания и осигуряват безаварийна работа
- Двойна антивибрационна система, осигуряваща непрекъсната надеждна работа, двигателят е захванат с висококачествени гумени тампони а рамката е с гумени крака
- Приблизително време на работа с едно зареждане при 50% натоварване е около 15 часа в зависимост от броя включени консуматори, качество на горивото, температурата, атмосферното налягане, надморската височина и техническото състояние на генератора
- Здрава стоманена рамка с диаметър ф32 мм, предпазва генератора от повреди и улеснява транспортирането

Характеристики:

- Номинално изходно напрежение: 230V
- Номинална честота: 50Hz
- Максимална мощност: 8.0 kW
- Номинална мощност: 7.5 kW
- Максимален ток: 34.78 A
- Контакти: 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A
- Контакти 12V, A: 12V / 8.3A
- Обем на резервоара за гориво: 25 л
- Приблизително време на работа при 50% натоварване: 15 часа
- Двигател: KS 440 1-цилиндров, 4-тактов, с въздушно охлаждане
- Обем на двигателя: 440 см³
- Гориво: Бензин/LPG
- Мощност на двигателя: 18HP/13.24kW
- Обем на резервоара за масло: 1.2 л
- Запалване: ръчно/електрическо
- Регулатор на напрежението: AVR
- Ниво на шум Lpa (7m)/Lwa: 71/96 dB
- Клас на защита: IP23M
- Нетни размери(ДхШхВ): 680x454x550 мм
- Брутни габарити (ДхШхВ): 700x454x590 мм
- Тегло: 87 кг
- Гаранция: 1 година за юридически лица
- Гаранция: 2 години за физически лица
- Производител: DIMAX International GmbH - Германия