

## Електронен пресостат Italtecnica SPIN SPN.O5MM64.R0U.00 - 10 bar



## Електронен пресостат Italtecnica SPIN SPN.O5MM64.R0U.00 - 10 bar

- Italtecnica SPIN е устройство за защита от работа на сух ход/нулев дебит на електрически помпи и други подобни машини
- Може да бъде използвано за стартиране и изключване на електрически помпи, които събират вода от водни източници, разположени на определена височина
- При стартиране устройството активира електрическата помпа и я поддържа в действие при конкретен дебит
- Когато дебитът падне до нула, таймерът се активира и отлага изключването на помпата след интервал от време, който се настройва в устройството (10-180 секунди)
- Помпата може да се стартира и когато се активира клапана, намиращ се вътре в устройството, например при спонтанен транзит на водата (когато тя се събира от по-висока позиция)
- Индикаторът мигащо в червено показва грешка само в случаите, когато дебитът е равен на нула, а помпата продължава да работи, защото пресостатът не е изключил
- Помпата спира само ако консумирания ток надвиши 1.0 ампер
- Доставка се с 1.5м кабел и контакт SCHUKO

## Характеристики:

- Максимално налягане: 10 bar
  - Номинално напрежение: 230 V
  - Максимален ток: 12 A
  - Минимален ток на задействане: 1 A
  - Присъединителен размер вход/изход: външна резба(M) 1\G/1\G
  - Максимална температура на околната среда: 50°C
  - Интервал на настройка: 10-180 сек
  - Клас на защита: IP 44
- Производител: Italtecnica S.r.l. - Италия