

Бензинов генератор монофазен Elektro Maschinen REM Power GSEm 7000 SBE 39070000502 - 6 KW + Електрожен инверторен Elektro Maschinen WME156 301402002 - 140 A



Бензинов генератор монофазен Elektro Maschinen REM Power GSEm 7000 SBE 39070000502 - 6 KW + Електрожен инверторен Elektro Maschinen WME156 301402002 - 140 A

Бензинов генератор монофазен Elektro Maschinen REM Power GSEm 7000 SBE 39070000502 - 6 KW с електростартер

- Оборудван с двигател GB420-2 EURO 5 - 12.5 к.с., 420 см<sup>3</sup>
- AVR система
- Голям резервоар с вместимост 23 л и защита за ниско ниво на маслото
- Електростартер с включен акумулатор
- Алтернатор с медни намотки
- LCD дисплей, който показва напрежението, честотата и работните часове
- Транспортни колела и дръжка
- 1 контакт шуко 230 V/ 16 A за машини с максимална мощност 3.68 kW
- 1 контакт промишлен 2P+E 230 V/32 A за максимална мощност 5 kW

Параметри:

- Номинално изходни напрежение: 230 V
- Номинален ток: 26.1 A
- Фази: монофазен
- Обем на двигателното масло: 1,1 л
- Обем на резервоара: 23л
- Размери(ДхШхВ): 775x565x605мм
- Тегло: 87 кг

Електрожен инверторен Elektro Maschinen WME156 301402002 - 140 A

- Преносим заваръчен апарат за електродъгово заваряване, използващ постоянен ток

- За заваряване на строителна и неръждаема стомана с помощта на рутилни и базисни електроди
- Подходящ е за ремонти на строителната площадка и в работилницата
- Възможност за захранване с генератор
- Лесно запалване, с малко пръски и с добра заваръчна капка
- Горещ старт увеличава заваръчния ток посредством дъгово запалване
- Автоматично прекъсване на тока ако електродът се залепи за материала
- ANTI-залепване : няма залепване на електрода
- ARC FORCE : тя дава допълнителна сила на тока по време на кратките условия дължина на дъгата, докато заваряване
- Заваряване с покрит електрод
- Серия: Basic Line

#### Параметри:

- Захранващо напрежение: 1Ph-230V -15%/+15% 50/60Hz
- Обхват на заваръчния ток: 20.0-140 A
- Напрежение на празен ход: 59 V
- Фактор на мощността при максимален ток: 0.93
- Диаметър на електродите: 1.6-3.2 мм
- Капацитет на натоварване: 60%ПВ-135А/25.4V, 100%ПВ-95А/23.8 V
- Размери: 310x115x190 мм
- Клас на защита: IP21S
- Дължина на заваръчен кабел: 16мм<sup>2</sup>/1.5 мм 140 А
- Дължина на кабел маса: 16мм<sup>2</sup>/1.5 мм 140 А
- Опаковка: Кашон
- Тегло: 4.4кг.