

Двукомпонентно епоксидно лепило Akfix E350 11687 - 57гр течна стомана 5мин



Двукомпонентно епоксидно лепило Akfix E350 11687 - 57гр течна стомана 5мин

- Лепило епокси течна стомана E350 25 мл AKFIX е на основата на епоксидна смола бързо втвърдяващо се използва се за слепване на всякакъв вид метални повърхности.
- Двукомпонентно бързосъхнещо лепило с перфектно действие върху метал, стъкло, керамика, кожа, дърво и повърхности, които са едва оцветени от други материали или от само себе си.
- Може да се използва като епоксиден изолационен материал. Използва се в електрическата индустрия и при ремонт на всички метални изделия.
- Остава еластично, устойчиво на удари и химикали след втвърдяване.
- Устойчиво на вода, основи и разредени разтвори на киселини, залепените повърхности са готови да бъдат използвани след 24 часа.
- Без промяна на цвета, напукване и свиване по време на втвърдяването.
- Лепилото за студена заварка се поставя много лесно.

Приложение:

Обезмаслете, обезпрашете и почистете мръсотията от повърхностите, които се слепват. Смесете в отношение 1:1. Нанесете лепило на двете повърхности, след това трябва да бъдат слепени възможно най-бързо и да бъдат придържани. Дръжте слепените части неподвижни при втвърдяване и фиксирайте в продължение на 3-4 часа.

Тегло: 0.08 кг

Производител: Akfix - Турция