

## Акрилен грунд Colorex Pro Grund 3л/10л - 10200301/10200001



## Акрилен грунд Colorex Pro Grund 3л/10л - 10200301/10200001

- Професионален акрилен грунд, предназначен за предварителна обработка на силно абсорбиращи интериорни повърхности като мазилки, бетон, гипскартон и др.
- Подходящ и за стари добре прилепнали матови бои
- Продукт с много добра повърхностна адхезия, висока белота и непрозрачност

## Характеристики:

- Покриваемост за един слой: 10-12 м<sup>2</sup>/л
- Време на съхнене на слой: На допир около 1 час, пълно изсъхване след 24 часа при 23°C и 50 % R.H.
- Време на съхнене между два слоя: Повторно нанасяне след 4 - 6 часа при 23°C и 50 % R.H
- Температура при нанасяне: 5° - 30°C
- Цвят: Бял
- Количество: 3л/10л

## Начин на работа:

- Подготовка: Разредете 15-20% с вода и разбъркайте добре. Повърхностите трябва да са почистени, сухи и обезпрашени. Измийте повърхността, за да премахнете замърсяванията, всички дефектни или лошо прилепнали материали, остатъците от мазни петна и прах. Повърхности на варова основа трябва да бъдат измити и предварително грундирани с подходящ грунд. Препоръчва се нанасянето на 1-2 слоя в зависимост от вида и цвета на повърхността, която ще бъде боядисвана.
- Инструмент на нанасяне: Четка, валяк или с пистолет.
- Миене на инструментите: С вода, незабавно след употреба, добавете почистващ препарат, ако е необходимо.
- Производител: Hagmans Nordic AB - Швеция