

Циркулационна помпа Grundfos ALPHA2 GO 15-60 130 93074220 - 37W 6м 3.8м³/час



Циркулационна помпа Grundfos ALPHA2 GO 15-60 130 93074220 - 37W 6м 3.8м³/час

- ALPHA2 GO е високоефективна циркулационна помпа, снабдена с електронно комутиран двигател и предназначена за циркулация на течности в отоплителни и климатични системи.
- Приложението Grundfos GO предлага редица цифрови функции, които опростяват процеса на настройка, както при нови инсталации, така и при подмяна.
- С помощта на Grundfos GO можете лесно да проверявате съвместимостта при подмяна на вградени и самостоятелни циркулационни помпи, включително да възпроизвеждате точно работните им криви.
- ALPHA2 GO е проектирана с режими на интелигентно управление: постоянно налягане, пропорционално налягане, постоянен дебит и постоянна крива. Всеки режим има регулируеми работни точки. Настройката AUTOADAPT, налична за постоянно и пропорционално налягане, премахва необходимостта от ръчно избиране на работна точка на помпата.
- Входният ШИМ сигнал позволява прецизно управление на скоростта, което дава възможност за пълна оптимизация на системата.
- Куплунгът за монтаж без инструменти позволява бързо и лесно електрическо свързване.
- Възможността за автоматично обезвъздушаване и защитата от работа на сухо, гарантират тиха работа и надеждност на помпата.
- Продуктът се отличава със стабилно стартиране, което намалява риска от блокиране от замърсявания, магнетит и натрупване на варовик. В малко вероятния случай на блокиране на помпата, двигателят непрекъснато се опитва да стартира с най-високия възможен въртящ момент, което гарантира стартиране при трудни условия.
- Керамичните вал и лагери се износват минимално, което води до по-дълъг живот и намалява вероятността от шум в системата поради увеличената хлабина на лагерите заради износване.
- Когато функцията за откриване на въздух и обезвъздушаване открие въздух в системата, циркулационната помпа пулсира, за да изтласка по-ефективно въздуха до най-близкия обезвъздушител.
- Grundfos GO също така предоставя възможност за удобно откриване на неизправности в системата чрез регистъра на събитията и данните за тенденциите за дебита, напора, очакваната температура и

продължителността на работния цикъл.

Характеристики:

- Захранващо напрежение: 230 V/50 Hz
 - Мощност: 37 W
 - Максимален дебит: 3.5 м³/час
 - Номинален дебит: 1.9 м³/час
 - Максимален напор: 6 м
 - Максимално налягане: 10 бара
 - Присъединителен размер на помпата: G 1"
 - Максимална температура на водата: 110°C
 - Клас на защита: IP44
 - Разстояние между вход/изход: 130 мм
 - Тегло: 1.88 кг
-
- Гаранция: 1 година за юридически лица
 - Гаранция: 2 години за физически лица
 - Производител: Grundfos - Дания