

Пресостат за електрически помпи Italtecnica BRIO TANK DIGITAL - 230V, 1500W, 10бара, 0.4л



Пресостат за електрически помпи Italtecnica BRIO TANK DIGITAL - 230V, 1500W, 10бара, 0.4л

- Автоматизира стартирането на електрическата помпа след спадане на налягането (отваряне на крановете) и спирането &#1117;, когато потокът на течност прекъсне при максималното ниво на налягане на електрическата помпа (затваряне на крановете).
- Напълно замества традиционната водна система с пресостат и резервоар под налягане.
- Вграден е малък резервоар за вода от 0,4 л, който предотвратява честото стартиране и спиране на помпата при малка заявка за вода и при течове в инсталацията.
- Сменяема бутилова мембрана на резервоара под налягане.
- Регулируемо предварително налягане (фабрична настройка 1,5 бара) на резервоара под налягане.
- Отчитане на системното налягане чрез LED.
- Защита от работа на сухо и воден удар.
- Регулируемо начално налягане от 1 до 4 бара с интервали от 0,5 бара.
- Монтаж във всяка позиция - както вертикална, така и хоризонтална.
- Автоматично нулиране до 10 опита.
- 24-часова защита от блокиране.
- Инспектируем възвратен клапан.
- Падове на налягането: 1,2 бара при 150 л/мин.

Характеристики:

- Захранване: 115-230 V
- Мощност: 1500 W, 2 к.с.
- Ток: 12 A
- Максимално налягане: 10 бара
- Дебит: 3.5 л/мин
- Диапазон на начално налягане: 1 - 4 бара
- Температура на течността: 5°C - 35°C

- Максимална температура на околната среда: 45°C
- Присъединителен размер: 1\''M
- Разширителен съд: 0.4 л
- Степен на защита: IP65