

Циркулационна помпа IBO OHI15/60-130 - 93W, 55л/мин, 1", 10 бара, 6м



Циркулационна помпа IBO OHI15/60-130 - 93W, 55л/мин, 1", 10 бара, 6м

- Циркулационна помпа за парно с монтажна дължина 130 мм и превключвател на скоростите
- Циркулационна помпа IBO OHI15/60-130 поддържа максимална мощност 93 W и максимален дебит от 55 л/мин
- Напорът достига до 6 м, а максималното налягане е 10 бара
- Оборудвана е с превключвател на механичната скорост на въртене на ротора на двигателя
- Осигурява оптимална консумация на електроенергия в зависимост от специфичните условия на отопление в къщата
- Дава възможност за отделяне на управляващия блок в случай на повреда или при обслужване
- Благодарение на устойчивия лагер, поддържа тиха работа, дори при по-високи скорости
- Подходяща е за използване в отоплителни, соларни, климатични и охладителни системи

Характеристики:

- Захранване: 220-230 V / 50 Hz
- Номинален ток: 0.41 A
- Мощност на база скорост (1/2/3): 46 / 63 / 93 W
- Максимален дебит на база скорост (1/2/3): 22 / 38 / 55 л/мин.
- Максимален разряд на база скорост (1/2/3): 3 / 5 / 6 м
- Материал: чугун, горен слой антикорозионен емайл
- Материал на лагера: стъклокерамика
- Температура на средата: 2-110 °C
- Максимално налягане в линията: 10 бара
- Степен на защита: IP44
- Монтажна дължина: 130 мм
- Стандарт: DN15
- Свързваща резба - гайка: 1"/ отвор 3/4"
- Тегло: 2.6 кг

- Гаранция физ. лица: 2 години
- Гаранция юрид. лица: 1 година
- Производител: Dambat Jastrz&#281;bski - Полша