

Влагоуловител за въздух Trotec ТТК 33 Е 1120000037 - 240 W, 80 мl/ч



Влагоуловител за въздух Trotec ТТК 33 Е 1120000037 - 240 W, 80 мl/ч

- Влагоуловител за въздух TROTEC ТТК33Е е с консумирана мощност 240 W, капацитет 80 мl/ч и 2 скорости на вентилатора
- Автоматична система за обезвлажняване, управлявана от хигростат, намалява влажността на въздуха в помещенията в жилищни и бизнес помещения, офиси, магазини, неотопляеми зимни градини, мазета и гаражи до предварително зададена целева стойност в диапазона от 30% до 80% относителна влажност
- Щом се достигне желаното ниво на влажност, компресорът се изключва сам
- Вентилаторът преминава през него
- Ако лимита бъде надвишена, устройството се активира автоматично. Цветен LED дисплей показва текущата влажност в три цвята (син, зелен, червен)
- Филтрира косми от домашни любимци, пух, прах и предотвратява растежа на бактерии
- С капацитет за изсушаване до 14 л/24 ч и 1.5 литров резервоар за вода със защита от преливане, удобният за всекидневната ТТК 33 Е се препоръчва за поддържане на средни помещения до 15 мl или 37 мl сухи
- Има лесно достъпен въздушен филтър, лесен за почистване
- Може да се използва удобно за сушене на пране - като опора или като пълен заместител на конвенционална сушилня
- Функцията за сушене на пране (или режим на сушене на текстил или функция SuperDry) е сравнима с традиционното сушене на въздух на открито
- С връзка за външно отвеждане на конденза

Функции:

- Функция за сушене на пране
- Функция таймер
- Функция за самоизмиване
- Функция за автоматично рестартиране (функция на паметта)
- Предупредителна лампа за ниво, когато резервоарът за вода е пълен

- Светлина за управление на работата

Окомплектовка:

- Дръжка за пренасяне/транспортиране
- Крака

Технически параметри компресор:

- Тип: бутален
- Минимален размер на стаята: 4 мІ
- Тип хладилен агент: R290
- Количество хладилен агент: 52 г
- GWP фактор: 3
- CO 2 еквивалент: 0.00016
- Страна на засмукване под налягане: 0.8 МПа
- Страна на изхода за налягане: 2.8 МПа

Технически параметри:

- Мрежова връзка: 220-240 V / 50 Hz
- Номинална консумация на ток: 1.3 A
- Консумирана мощност: 240 W
- Препоръчителна защита: 10 A
- Ефективност на изсушаване: при 30 °C / 80% RH: 12 [л/24 ч, макс.: 14 л / 24 часа
- Максимално ниво: 80 мІ/ч
- Температурен диапазон мин.: 5° C
- Температурен диапазон макс.: 32° C
- Диапазон на влажност мин.: 30 % RH
- Диапазон на влажност макс.: 80 % RH
- Съединител: CCE 7/7
- Дължина на кабела: 1.7 м
- Резервоар за вода (съдържание): 1.5 л
- Разстояние 1 м: 43 dB (A)
- Дължина: 205 мм
- Ширина: 270 мм
- Височина: 420 мм
- Тегло: 10 кг

Гаранция на физически лица: 3 години

Гаранция за юридически лица: 1 година