

Машина за рязане с вода Wandeli QX-ZD 11027 - 1.5kW, 1200мм



Машина за рязане с вода Wandeli QX-ZD 11027 - 1.5kW, 1200мм

- Професионалната, прецизна и много лека електрическа резачка за плочки WANDELI QXZ-ZD 1200 с автоматично подаване е подходяща за обработка на порцеланови плочки, керамика и естествен камък.
- Префиксът QXZ означава, че резачката за плочки има увеличена рама (ширина). Мощен двигател (1550W) с висока скорост (до 12000 об/мин) осигурява чисто рязане (1200 мм) и висока производителност.
- Префиксът "ZD" във всеки модел WANDELI означава, че машината има три режима на работа:
 Автоматичен режим – автоматично рязане и автоматично връщане на работната глава в началната точка на рязането след процеса на рязане;
 Полуавтоматичен режим – автоматично рязане и изключване след рязане;
 Ръчен режим – рязане в ръчен режим, както при конвенционална резачка за плочки.

Предимства:

- Алюминиев корпус
- Мобилни (лесно транспортиране от един човек)
- Прецизни
- Снабдени с подсветка
- Използват се малки дискове с по-ниска цена (дискове 115-125 мм, максимална дебелина на рязане 30 мм, оптимално 115 мм)
- Наличие на направляваща релса, защита от вътрешната страна (от масата), предотвратяваща замърсяване на ролките
- Възможност за рязане по шаблон (повторете рязането точно)
- Възможност за използване на специални дискове и резачки на машината за направа на противоплъзгащи канали и фаски по ръба на плочите.
- Възможност за едновременно монтиране на два диска, което позволява едновременно рязане на плочата и направата на оригинален (фабричен) ръб.
- Има странични опори (включени) от двете страни, които могат да се монтират навсякъде на масата, и

възможност за завъртането им заедно, което позволява увеличаване на равнината, поддържаща плочата от едната страна на машината.

- Към опорите е прикрепена и плъзгаща се маса, което прави възможно регулирането на плочата спрямо мащаба на опорите.
- Ограничителите, които са прикрепени към масата, позволяват скосяване на плочката според шаблона (това значително ускорява работата при големи обеми рязане под ъгъл).
- Друг плюс са транспортъорите, които са прикрепени навсякъде на масата и позволяват рязане на шаблона диагонално „ромб“.
- Друго важно предимство е, че резачката за плочки не събира вода и утайки, които постоянно се стичат в резервоара под масата. Това позволява винаги да поддържате резачката за плочки чиста.
- Много полезни настройки.
- Електрическите кабели са спретнато скрити и не излизат извън размерите на машината.
- Възможно е сухо рязане.
- Мощен двигател и висока скорост.
- Повдигнат мотор, позволяващ регулиране на дълбочината на рязане и изрязване на отвори в плочите.
- Лазерен маркер.

Характеристики:

- Захранване: 220 V
- Мощност: 1550 W, медна намотка, 50 Hz, 12 000 rpm
- Диск: до Ш 125 мм
- Макс. дебелина на рязане: 90° – 30 мм; 45° – 20 мм
- Максимална дължина на рязане: 1200 мм
- Размер на масата/работната площ 1200 Ч 500 мм
- Охлаждане с вода: DC 24 V, 30–36 W помпа, дебит до 6 L/min, обхват 9–10 м
- Нетна маса: 51 kg
- Брутна маса: 56 kg
- Габарити (опаковка): 1760 Ч 455 Ч 580 mm