

Лазерен нивелир Huepar HX04CG 11427 - 30м, 4 зелени лъчи



Лазерен нивелир Huepar HX04CG 11427 - 30м, 4 зелени лъчи

- Натиснете кратко бутоните H и V на LCD дисплея, за да превключите лазерните линии. Видът на показаната лазерна линия се показва на LCD екрана.
- Лазерният нивелир има три нива на регулиране на яркостта.
- Натиснете кратко бутоните H и V на LCD дисплея, за да превключите лазерните линии. Видът на показаната лазерна линия се показва на LCD екрана.
- Лазерните линии могат да бъдат избрани отделно според изискванията на работата. Ниско разположена долна лазерна линия -11 мм

Окомплектовка:

- 1 x лазерен нивелир Huepar HX04CG
- 1 x 3.7V/5.2AH литиево-йонна батерия
- 1 x 5V2A адаптер
- 1 x USB кабел за зареждане
- 1 x зелена табелка с маркер
- 1 x отделение за батерии/резервно захранване
- 1 x скоба
- 1 x повдигаща основа
- 1 x ръководство за употреба
- 1 x твърда чанта за носене

Характеристики:

- Обхват: 30 м
- Клас на лазера: клас 2 (IEC/EN60825-1/2014)
- Дължина на вълната на лазера: OSRAM 505-520nm
- Тип екран: LCD с подсветка

- Хоризонтална/вертикална точност: $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$
- Диапазон на нивелиране/компенсация: $\pm 3^\circ$
- Работно разстояние (линия): 30М (60-100 LUX), 40-60М с Huepar LR-5RG/LR-6RG/LR8RG приемник
- Време на работа: 8 часа непрекъсната употреба с всички включени лазерни лъчи
- Източник на захранване: 3.7V/5200mAh литиево-йонна батерия
- Регулируема яркост на лазерната линия / 3 диапазона /
- Време за зареждане: около 3,5 часа.
- IP рейтинг: IP65 прахоустойчив, водоустойчив и удароустойчив, надежден и издръжлив
- Работен температурен диапазон: $14\text{ }^\circ\text{C}; \sim 122\text{ }^\circ\text{C}; (-10\text{ }^\circ\text{C}; \sim 50\text{ }^\circ\text{C};)$
- Температурен диапазон на съхранение: $-4\text{ }^\circ\text{C}; \sim 158\text{ }^\circ\text{C}; (-20\text{ }^\circ\text{C}; \sim 70\text{ }^\circ\text{C};)$
- Тегло: 3 кг