

Двойна вендуза за плоскости Shijing P625A 10804 - ф200мм, манометър, ълови



Двойна вендуза за плоскости Shijing P625A 10804 - ф200мм, манометър, ълови

- Системата за ъгово фиксиране и регулиране на пространството на плочките е система 2 в 1.
- Представява скоба с вендузи с помпа за затягане на плочките и изравняване както хоризонтално, така и вертикално, както и за фиксиране на външни и вътрешни ъгли.
- Използва се за обединяване на порцеланови, каменни изделия, изкуствен и естествен камък с голям формат, керамика, пластмасови панели, стъкло и др.
- Това ви позволява значително да увеличите производителността на такива операции.
- Вендузите са подвижни и могат да се използват отделно за пренасяне и полагане на плочки.
- Вендузите са с диаметър 203 мм и са предназначени за гладки и структурирани плочки (работят дори на силен релеф).
- Вендузите са оборудвани с манометър за контрол на налягането.
- Издържа на опън от 110 кг от гладка повърхност, върху релефна повърхност тази цифра е по-ниска (в зависимост от структурата и релефа) .
- ВАЖНО! В сглобен вид устройството не е предназначено за повдигане и пренасяне, за целта отстранете вендузите и ги използвайте отделно от релсите.
- Вертикалното регулиране се извършва от два винтови ограничителя.
- Благодарение на 20-милиметровия резерв за ход на винтовите рамена ви позволява да подравнявате части с различна дебелина.
- Разстоянието между купите се регулира в диапазона 30-350 мм. (без диаметъра на вендузите)
- Куфар за съхранение.

Характеристики:

- Диаметър: 200 мм
- Максимална товароносимост: 110 кг
- Тегло: 5 кг