

Електронна циркуляционна помпа IBO BETA 2 25-40/180 002027 - 5-22W, 50л/мин, 4м



Електронна циркуляционна помпа IBO BETA 2 25-40/180 002027 - 5-22W, 50л/мин, 4м

- Електронна циркуляционна помпа IBO BETA 2 25-40/180 е с мощност 22 W, напор 4 м и максимален дебит е 50 л./мин.

- Помпите са оборудвани с електронен процесор, който автоматично контролира работата на помпите, което в комбинация с честотен преобразувател позволява значително спестяване на консумация на електроенергия.

- Електронният процесор ви позволява да изберете един от 11 режима на работа в зависимост от нуждите на инсталацията.

- Консумацията на енергия е 1/10 до 1/3 в сравнение с класическите помпи

- Коефициентът на енергийна ефективност на помпите от серията BETA е EEI- Помпите са оборудвани с електронен дисплей, показващ текущата консумация на енергия

- Тиха работа

- Вграден температурен сензор, отговорен за включване и изключване на нощен режим - допълнителна икономия на енергия при инсталации с котли на твърдо гориво, които не са оборудвани с автоматика за управление.

- Специално модифициран вал за предотвратяване на блокиране на помпата след продължителен престой.

Характеристики:

- Мощност на двигателя: 5-22 W

- Напрежение: 230 V (+ 6% / -10%)

- Напор: 4 м

- Максимален дебит: 50 л/мин

- Вход/изход: 1S x 1

- Разстояние между конекторите: 180 мм

- Режим на работа: 11

- Относителна влажност на околната среда: 95 %

- Температура на изпомпваната течност: +2 °C до +110 °C

- Околна температура: 0 до 40 °C
  - Индекс на енергийна ефективност: EEI - Звуково налягане: 43 db (A)
  - Защита: IP 42
  - Клас на изолация на двигателя: X
  - Тегло: 3.1 кг
- 
- Гаранция физ. лица: 2 години
  - Гаранция юрид. лица: 1 година
  - Производител: Dambat Jastrzebski - Полша