

Електронна циркулационна помпа IBO BETA 2 25-60/130 002691 - 45W, 55л/мин, 6м



Електронна циркулационна помпа IBO BETA 2 25-60/130 002691 - 45W, 55л/мин, 6м

- Електронна циркулационна помпа IBO AMG 25-60/130 е с мощност 45 W, напор 6 м и максимален дебит е 55 л./мин.

- Може да се използва в отоплителни инсталации с променлива температура на тръбопровода и променлив дебит, отоплителни системи с нощен режим, климатични и индустриални циркулационни системи, системи за централно отопление и топла вода.

- Оборудвана е с процесор, който позволява да изберете един от 8 режима на работа.

- Помпата е с по-ниска консумация на електроенергия в сравнение с класическите помпи.

- Комбинацията от процесор и честотен преобразувател в корпуса прави управлението автоматично.

- Доставя се в комплект с винтове и захранващ кабел.

Характеристики:

- Мощност на двигателя: 45 W

- Напрежение: 230 (+ 6% / -10%)

- Напор: 6 м

- Максимален дебит: 55 л/мин

- Разстояние между конекторите: 130 мм

- Режим на работа: 8

- Относителна влажност на околната среда: 95 %

- Температура на изпомпваната течност: +2 °C до +110 °C

- Околна температура: 0 до 40 °C

- Индекс на енергийна ефективност: EEI - Звуково налягане: 43 db (A)

- Енергиен клас: A

- Защита: IP44

- Тегло: 2 кг

- Гаранция физ. лица: 2 години
- Гаранция юрид. лица: 1 година
- Производител: Dambat Jastrz&#281;bski - Полша