

Бързо свързващо строително монтажно лепило без разтворители Moment FIX Extreme Power DE10135 - 385гр



Бързо свързващо строително монтажно лепило без разтворители Moment FIX Extreme Power DE10135 - 385гр

- Moment FIX Extreme Power - монтажно лепило на водна основа за тежки натоварвания на закрито с изключително висока начална и крайна якост.
- Подходящо за дърво, корк, ПДЧ, гипсокартон, шперплат, керамика, бетон, камък, тухли, алуминий, MDF, твърдо PVC, стиропор, пластмаса и други.
- За приложения при които поне една от основите има попиваща способност.
- Идеално за монтаж на первази на прозорци, первази около подови настилки, декоративни профили и други. Не е необходимо допълнително механично укрепване.
- Може да се боядисва след като изсъхне и лесно се почиства с вода. Изключително лесно и удобно за работа.
- Цвят: Бял.
- Дисперсионна формула без разтворители, която МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА.
- Изключително висока начална якост: 240-280кг/м2.
- Изключително висока крайна якост: 60кг/см2.
- Не е необходимо допълнително механично укрепване.
- Високо сцепление, особено дърво / дърво.
- Може да се боядисва след като изсъхне.
- Лесно се почиства с вода.
- Запълва неравности.

Начин на работа:

- Препоръчително е да се използва при температура от +10°C до +45°C.
- Повърхностите, които ще се лепят трябва да са чисти, обезпрашени и обезмаслени. Едната от двете основи трябва да е пореста, за да се осигури здрава и сигурна лепилна връзка, тъй като водата трябва да се изпари, за да може да изсъхне лепилото. В случай, че повърхностите са с поголяма попиваща способност като гипс, MDF, талаши (не OSB), глинени тухли е възможно лепилото да изсъхва твърде бързо по външния периметър на основата, по която е нанесено, а вътрешността да не образува подходяща лепилна връзка. За да постигнете добра лепилна връзка при такива повърхности с по-голяма попиваща способност, навлажнете основата с

помощта на пулвализатор или влажен парцал преди да започнете да лепите.

- Отрежете върха на флакона над резбата. Навийте пластмасовия накрайник и го срежете диагонално в горната част. Поставете флакона в пистолета и нанесете лепилото върху една от повърхностите.

- Отворено време: около 15 минути.

- Крайна якост се достига след 24 часа.

Разходна норма:

Около 300 гр/м2 при равни повърхности

- Срок на годност: 18 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на хладно и сухо място. Да се пази от замръзване!

Производител: Хенкел България