

## Латекс Дисповит 5 кг Лакпром 4022



Характеристика: хомогенна смес от полимерна дисперсия, пигменти, пълнители и специални добавки.

Предназначение: за вътрешно боядисване на стени и тавани в жилищни помещения, детски и здравни заведения, училища, заведения за обществено хранене и др.

Качества:

- трайно покритие
- висока степен на белота на покритията и много добра устойчивост към стареене и пожълтяване
- бързо съхнене
- отлична адхезия
- висока износоустойчивост на мокро триене и миене - клас 2, EN ISO 13300
- позволява на стената да "диша";
- нисък разход
- лесно нанасяне
- лесна за поддържане и почистване
- екологически чист продукт, съгласуван с Министерство на здравеопазването на РБългария &ndash; МЗ ПИСМО № 47-22-ХТ-03484

Подготовка на основата: преди нанасяне повърхностите трябва да бъдат почистени от прах, стари разрушени покрития, мазни петна и други замърсявания.

При необходимост неравностите се запълват с шпакловъчна смес.

Грунд:

Предварителното грундиране на стените заздравява основата, изравнява попиващата способност. Постига се високо качеството на филма и се намалява значително разхода на боя.

Разход:

80-135 г/кв.м

Съхнене:

2 часа при 20°C

Произход: България