

Бързо свързващо строително монтажно лепило Moment Express Fix PL600 DE10136 - 75гр



Бързо свързващо строително монтажно лепило Moment Express Fix PL600 DE10136 - 75гр

- Moment Express Fix PL600 е първото професионално лепило на база разтворители, което МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА широка гама материали. Благодарение на иновативната си формула Express Fix залепва веднага за основата без да е необходимо изпаряване на разтворителя, допълнително укрепване или изчакване.
 - Лепилото е съвместимо с широка гама основи като метал, стъкло, алуминий, зидария, керамика, бетон, гипскартон, ПДЧ, шперплат, камък, MDF, твърдо PVC, редица пластмаси и други.
 - Предназначено е за лепене на дървени плоскости; стенни облицовъчни плоскости от дърво; ПДЧ, метал, PVC, керамика, стъкло, гипскартон и корк; кантове и лайсни от дърво и PVC; дървени каси на врати; изолационни плоскости; гипсови корнизи и елементи; декоративни ленти от стиропор и твърд пенопласт.
 - За употреба при монтиране на первази, облицовъчни ленти, обшивки от дърво и метал.
 - Moment Express Fix PL600 е създадено специално за употреба на открито и закрито. Благодарение на революционната си формула, лепилото достига отлична начална и крайна якост.
 - Цвят: Жълт.
 - Формула на база разтворител, която МОМЕНТАЛНО СВЪРЗВА.
 - Не е необходимо да се изпарява разтворителя.
 - Работа при контактен метод на лепене.
 - Не е необходимо допълнително механично укрепване.
 - Употребява се на открито и закрито.
 - След изсъхване може да се боядисва.
 - Водоустойчиво.
 - За порести и непорести повърхности.
 - Лесна употреба при ниски температури.
 - Слаб мирис.
- Начин на работа:
- Препоръчително е да се използва при температура от -10°C до +35°C.
 - Повърхностите, които ще се лепят трябва да са чисти, обезпрашени и обезмаслени.

- Отрежете върха на флакона над резбата. Навийте пластмасовия накрайник и го срежете диагонално в горната част. Поставете флакона в пистолета и нанесете лепилото върху една от повърхностите.
- Отворено време: около 10 минути.
- Крайна якост се достига след 24 часа.

Разходна норма:

Около 300 гр/м² при равни повърхности

- Срок на годност: 18 месеца от датата на производство в оригинални неповредени опаковки на хладно и сухо място.

Производител: Хенкел България