

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 04.12.2017

Номер на версията 1

преработено на: 04.12.2017

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

- **1.1 Идентификатори на продукта**
- **Търговско наименование:** *Enamel Spray*
- **Номер на артикула:** 220463, 307700, 404733, 467257, 475511, 527708, 684258, 838736
- **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се препоръчват**  
Няма налични други важни сведения.
- **Сектор на употреба**  
SU21 Потребителски употреби: Частни домакинства / широка общественост / потребители  
SU22 Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, образование, забавление, услуги, занаятчийски)
- **Категория на продукта PC9a** Облицовки и бои, разтворители, продукти за отстраняване на боя
- **Приложение на веществото / на приготвянето лак**
- **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**
- **Производител/доставчик:**  
Официален представител:  
София 1592,  
бул. "Христофор Колумб" 64,  
София Еърпорт Център,  
тел/факс: (02) 979 19 19,  
Gateway: 0886 88 1000,  
e-mail: office@denicom.bg,  
www.denicom.bg
- **Даващо информация направление:** Деником ЕООД, София 1592, бул. Христофор Колумб 64
- **1.4 Телефонен номер при спешни случаи:**  
Национален токсикологичен информационен център,  
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"  
Телефон за спешни случаи: +359 2 915 44 09

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

- **2.1 Класифициране на веществото или сместа**
- **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**



GHS02 пламък

Aerosol 1 H222-H229 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Предизвиква дразнене на кожата.  
Eye Irrit. 2 H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.  
STOT SE 3 H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

- **2.2 Елементи на етикета**
- **Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**  
Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

(продължение на стр.2)

BUL

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 04.12.2017

Номер на версията 1

преработено на: 04.12.2017

**Търговско наименование: Enamel Spray**

(продължение от стр.1)

**· Пиктограми за опасност**

GHS02 GHS07

**· Сигнална дума Опасно****· Определящи опасността компоненти за етикетирание:**ацетон  
бутан-1-ол**· Предупреждения за опасност**

H222-H229 Изключително запалим аерозол. Съд под налягане: може да експлодира при нагриване.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

**· Препоръки за безопасност**

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.

P251 Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

P260 Не вдишвайте аерозоли.

P410+P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C.

P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие с регионалните разпоредби.

**· Допълнителни данни:**

EUN208 Съдържа дипентен. Може да предизвика алергична реакция.

Без достатъчно проветрение е възможно образуването на експлозивни смеси.

**· 2.3 Други опасности****· Резултати от оценката на PBT и vPvB**· **PBT:** неприложимо· **vPvB:** неприложимо

### РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

**· 3.2 Химическа характеристика: Смеси**· **Описание:** Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси.**· Опасни съставни вещества:**

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Индекс номер: 603-019-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37  | диметилов етер<br>⚠ Flam. Gas 1, H220<br>⚠ Press. Gas C, H280                                   | 25-<50%   |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7<br>Индекс номер: 601-022-00-9<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32 | ксилен<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315 | 12,5-<20% |
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Индекс номер: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49   | ацетон<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                         | 12,5-<20% |

(продължение на стр.3)

BUL

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 04.12.2017

Номер на версията 1

преработено на: 04.12.2017

**Търговско наименование: Enamel Spray**

(продължение от стр.2)

|   |   |         |
|---|---|---------|
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Индекс номер: 607-195-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29 | 2-метокси-1-метилетилацетат<br>Flam. Liq. 3, H226   | 2,5-<5% |
| CAS: 100-41-4<br>EINECS: 202-849-4<br>Индекс номер: 601-023-00-4<br>Reg.nr.: 01-2119489370-35 | етилбензен<br>Flam. Liq. 2, H225<br>STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304<br>Acute Tox. 4, H332<br>Aquatic Chronic 3, H412     | 2,5-<5% |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6<br>Индекс номер: 603-004-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119484630-38  | бутан-1-ол<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336       | 2,5-<5% |
| CAS: 127-91-3<br>EINECS: 204-872-5  | Норпинен<br>Flam. Liq. 3, H226  | <2,5%   |
| CAS: 138-86-3<br>EINECS: 205-341-0<br>Индекс номер: 601-029-00-7                              | дипентен<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410<br>Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 | ≤0,5%   |

**· Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите / Етикетирание на съдържанието**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| ароматни въглеводороди | ≥15 - <30% |
| DIPENTENE              | <5%        |

**· Допълнителни указания:**

The content of Benzene (EINECS-Nr. 200-753-7) in the ingredients is less than 0,1% (Note P Annex IA 1272/2008 EU), so the classification as carcinogen need not to apply.

Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

- **4.1 Описание на мерките за първа помощ**
- **Общи указания:** Засегнатите да се изведат на чист въздух.
- **След вдишване:**  
При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.
- **След контакт с кожата:** Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване.
- **След контакт с очите:**  
Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.
- **След поглъщане:**  
Пиене на обилно количество вода и подаване на свеж въздух. Незабавно привличане на лекар.
- **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**  
Няма налични други важни сведения.
- **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**  
Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

- **5.1 Пожарогасителни средства**
- **Подходящи гасящи средства:**  
Съобразяване на мерките за потушаване на пожара с околната среда.
- **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**  
При загряване или в случай на пожар образуване на отровни газове.
- **5.3 Съвети за пожарникарите -**

(продължение на стр.4)

# Информационен лист за безопасност

## съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 04.12.2017

Номер на версията 1

преработено на: 04.12.2017

**Търговско наименование: Enamel Spray**

(продължение от стр.3)

- **Специални защитни средства:**  
Носене на независим от околния въздух респиратор.  
Да не се вдишват газовете от експлозията и пожара.  
Поставяне на респиратор.

### РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

- **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**  
Източници на възпламеняване да се държат далеч.  
Осигуряване на достатъчно проветрение.  
Поставяне на респираторна маска.  
Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.
- **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:**  
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.
- **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:**  
Замърсеният материал да се отстрани като отпадък по точка 13.  
Да се осигури достатъчно проветрение.
- **6.4 Позоваване на други раздели**  
За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.  
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.  
За информация за отстраняването виж глава 13.

### РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

- **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**  
Да се пази от топлина и пряка слънчева светлина.  
Да се осигури добро проветрение на помещението и в близост до пода (парите са по-тежки от въздуха).  
Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място.
- **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:**  
Източници на възпламеняване да се държат далеч - да не се пуши.  
Да се държат в готовност респиратори.
- **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**
- **Съхранение:**
- **Изисквания към складовите помещения и резервоарите:**  
Да се съблюдават предписанията на компетентните органи за складирането на опаковки с газ под налягане.
- **Указания при общо съхранение:** Не е необходимо.
- **Други данни относно условията в складовете:** Резервоарът да се държи плътно затворен.
- **Клас за съхранение:** 2 B
- **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)** Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

- **Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения:**  
Няма други данни, виж точка 7.
- **8.1 Параметри на контрол**

· **Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:**

**115-10-6 диметилов етер**

TLV (BG)

Гранични стойности 15 min: 1000 мг/м<sup>3</sup>

Гранични стойности 8 часа: 1920 мг/м<sup>3</sup>

IOELV (EU)

Гранични стойности 8 часа: 1920 мг/м<sup>3</sup>, 1000 ppm

(продължение на стр.5)

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 04.12.2017

Номер на версията 1

преработено на: 04.12.2017

**Търговско наименование: Enamel Spray**

(продължение от стр.4)

|   |   |
|---|---|
| <b>1330-20-7 ксилен</b>                     |   |
| TLV (BG)                                    | Гранични стойности 15 min: 442,0 мг/м <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Гранични стойности 8 часа: 221,0 мг/м <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Кожа |
| IOELV (EU)                                  | Гранични стойности 15 min: 442 мг/м <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Гранични стойности 8 часа: 221 мг/м <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Skin     |
| <b>67-64-1 ацетон</b>                       |   |
| TLV (BG)                                    | Гранични стойности 15 min: 1400 мг/м <sup>3</sup><br>Гранични стойности 8 часа: 600 мг/м <sup>3</sup>                               |
| IOELV (EU)                                  | Гранични стойности 8 часа: 1210 мг/м <sup>3</sup> , 500 ppm   |
| <b>108-65-6 2-метокси-1-метилетилацетат</b> |   |
| TLV (BG)                                    | Гранични стойности 15 min: 550,0 мг/м <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Гранични стойности 8 часа: 275,0 мг/м <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Кожа |
| IOELV (EU)                                  | Гранични стойности 15 min: 550 мг/м <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Гранични стойности 8 часа: 275 мг/м <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Skin     |
| <b>100-41-4 етилбензен</b>                  |   |
| TLV (BG)                                    | Гранични стойности 15 min: 545 мг/м <sup>3</sup><br>Гранични стойности 8 часа: 435 мг/м <sup>3</sup><br>Кожа                        |
| IOELV (EU)                                  | Гранични стойности 15 min: 884 мг/м <sup>3</sup> , 200 ppm<br>Гранични стойности 8 часа: 442 мг/м <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Skin    |
| <b>71-36-3 бутан-1-ол</b>                   |   |
| TLV (BG)                                    | Гранични стойности 15 min: 150 мг/м <sup>3</sup><br>Гранични стойности 8 часа: 100 мг/м <sup>3</sup>                                |

· **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.

· **8.2 Контрол на експозицията**

· **Лични предпазни средства:**

· **Общи предпазни и хигиенни мерки:**

По време на работа да не се консумират храни и напитки, да не се пуши и смърка тютюн.

Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.

Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.

Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измият.

Да не се вдишват газове/пари/аерозоли.

Да се избягва допир с очите и кожата.

Да се избягва допир с очите.

· **Дихателна защита:**

Филтър АХ

При добро проветрение на помещението не е необходимо.

При кратковременно или слабо натоварване да се използва дихателен филтър; при интензивна, респ. по-продължителна експозиция да се използва независим от околния въздух респиратор.

· **Защита на ръцете:**

In case of contact with spray dust protective gloves made of butyl should be used (min. 0.4 mm thick), e.g. KCL Camatril, article no. 898 or similar products

Ръкавици/устойчиви на разтворители



Защитни ръкавици

(продължение на стр.6)

**Търговско наименование: Enamel Spray**

(продължение от стр.5)

Материалът на ръкавицата трябва да е непронусклив и устойчив срещу продукта / веществото / препаратата.

Поради липса на тестове не може да бъде дадена препоръка за материала на ръкавиците за продукта / препаратата / сместа от химикали.

Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

· **Материал за ръкавици**

Естествен каучук (латекс)

Бутилкаучук

Изборът на подходяща ръкавица зависи не само от материала, а и от други качествени характеристики и е различен при различните производители. Тъй като продуктът представлява препарат от няколко вещества, устойчивостта на материалите за ръкавици не е предвидима и поради това трябва да бъде проверявана преди употребата им.

· **Време за проникване на материала за ръкавици**

Butyl rubber gloves with a thickness of 0.4 mm are resistant to:

Acetone: 480 min

Butyl acetate: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Точното време на пробив следва да се узнае от производителя на защитни ръкавици и да се спазва.

· **За продължителен контакт в сфери на приложение без повишена опасност от нараняване (напр. лаборатории) са подходящи ръкавици от следните материали:**

Естествен каучук (латекс)

· **Защита на очите:**



Плътнo прилепващи защитни очила

· **Защита на тялото:** Леко защитно облекло

**РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства**

· **9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

· **Общи данни**

· **Външен вид:**

· **Форма:**

аерозол

· **Цвят:**

бяло

· **Мирис:**

характерно

· **Граница на мириса:**

Не е определено.

· **pH-стойност:**

Не е определено.

· **Промяна на състоянието**

· **Точка на топене/точка на замръзване:**

не е определено

· **Точка на кипене и интервал на кипене:**

неприложимо, тъй като е аерозол

· **Точка на възпламеняване:**

неприложимо, тъй като е аерозол

· **Запалимост (твърдо вещество, газ):**

неприложимо

· **Температура на възпламеняване:**

240 °C

· **Одййдддбдй йй дйсдййййй:**

Не е определено.

· **Температура на самозапалване:**

Продуктът не е самозапалим.

· **Експлозивни свойства:**

Не е определено.

· **Граници на взривоопасност:**

· **Долна:**

1 пол. %

(продължение на стр.7)

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 04.12.2017

Номер на версията 1

преработено на: 04.12.2017

Търговско наименование: Enamel Spray

(продължение от стр.6)

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Горна:</b>   | 26,2 пол. %                        |
| · <b>Налягане на парите при 20 °С:</b>                                | 4.000 гаПа                         |
| · <b>Плътност при 20 °С:</b>  | 0,86 г/см <sup>3</sup>             |
| · <b>Относителна плътност</b>   | Не е определено.                   |
| · <b>Плътност на парите</b>   | Не е определено.                   |
| · <b>Скорост на изпаряване</b>  | неприложимо                        |
| · <b>Разтворимост в / Смесимост с</b><br><b>Вода:</b>                 | несмесимо, респ. слабо смесимо     |
| · <b>Коефициент на разпределение: n-октанол/вода:</b>                 | Не е определено.                   |
| · <b>Вискозитет:</b><br><b>динамичен:</b>                             | Не е определено.                   |
| <b>кинематичен:</b>   | Не е определено.                   |
| · <b>Съдържание на разтворител:</b><br><b>Органични разтворители:</b> | 89,2 %                             |
| <b>VOC (ЕС)</b>   | 767,0 г/л                          |
| <b>Съдържание на твърдо вещество:</b>                                 | 10,7 %                             |
| · <b>9.2 Друга информация</b>   | Няма налични други важни сведения. |

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

- **10.1 Реактивност** Няма налични други важни сведения.
- **10.2 Химична стабилност**
- **Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:**  
Няма разлагане при използване по предназначение
- **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
- **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налични други важни сведения.
- **10.5 Несъвместими материали:** Няма налични други важни сведения.
- **10.6 Опасни продукти на разпадане:** Не са известни опасни продукти на разпадането.

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

- **11.1 Информация за токсикологичните ефекти**
- **Остра токсичност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)**

| 1330-20-7 ксилен                     |             |                                 |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Орално                               | LD50        | 3.523 мг/кг (rat)               |
| Дермално                             | LD50        | 2.000 мг/кг (rabbit)            |
| Инхалативно                          | LC50 / 4 ч. | 29.000 мг/м <sup>3</sup> (rat)  |
| 67-64-1 ацетон                       |             |                                 |
| Орално                               | LD50        | 5.800 мг/кг (rat)               |
| Дермално                             | LD50        | >15.800 мг/кг (rabbit)          |
| Инхалативно                          | LC50 / 4ч.  | 76 мг/л (rat)                   |
| 108-65-6 2-метокси-1-метилетилацетат |             |                                 |
| Орално                               | LD50        | 8.530 мг/кг (rat)               |
| Дермално                             | LD50        | >5.000 мг/кг (rabbit)           |
| Инхалативно                          | LC50 / 4 ч. | >10.000 мг/м <sup>3</sup> (rat) |

(продължение на стр.8)

# Информационен лист за безопасност

съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 04.12.2017

Номер на версията 1

преработено на: 04.12.2017

Търговско наименование: Enamel Spray

(продължение от стр.7)

**71-36-3 бутан-1-ол**

|          |      |                      |
|----------|------|----------------------|
| Орално   | LD50 | 2.292 мг/кг (rat)    |
| Дермално | LD50 | 3.430 мг/кг (rabbit) |

- **Първично дразнене:**
- **Корозивност/дразнене на кожата**  
Предизвиква дразнене на кожата.
- **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**  
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
- **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Информация относно следващите групи потенциални последици:**
- **CMR-последствия (канцерогенни последици и такива, увреждащи наследствената маса и способността за размножение)**
- **Мутагенност на зародишните клетки**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Канцерогенност** Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Репродуктивна токсичност**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**  
Може да предизвика сънливост или световъртеж.
- **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
- **Опасност при вдишване**  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

· **12.1 Токсичност**· **Акватична токсичност:****1330-20-7 ксилен**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| EC50 / 48 ч. | 7,4 мг/л (daphnia magna) |
| LC50 / 96 ч. | 13,5 мг/л (fish)         |

**67-64-1 ацетон**

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| LC50/96ч.    | 8.300 мг/л (fish)                    |
| EC50/96ч.    | 7.200 мг/л (algae)                   |
| LC50 / 48 ч. | 8.450 мг/л (crustacean (water flea)) |

**108-65-6 2-метокси-1-метилетилацетат**

|              |  |
|--------------|--|
| EC50 / 48 ч. | >500 мг/л (daphnia magna)                              |
| LC50 / 96 ч. | 100-180 мг/л (oncorhynchus mykiss / Regenbogenforelle) |

**71-36-3 бутан-1-ол**

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| LC50 / 96 ч. | 1.376 мг/л (fish) |
|--------------|-------------------|

- **12.2 Устойчивост и разградимост** Няма налични други важни сведения.
- **12.3 Биоакмулираща способност** Няма налични други важни сведения.
- **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.
- **Други екологични указания:**
- **Общи указания:**  
Клас на замърсяване на водите 2 (собствена класификация): замърсяващо водите  
Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията.  
Замърсяване на питейната вода дори при изтичането на малки количества в подпочвения слой.
- **12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB**
- **РВТ:** неприложимо
- **vPvB:** неприложимо

(продължение на стр.9)



## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 04.12.2017

Номер на версията 1

преработено на: 04.12.2017

Търговско наименование: Enamel Spray

(продължение от стр.8)

· 12.6 Други неблагоприятни ефекти Няма налични други важни сведения.

### РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

· 13.1 Методи за третиране на отпадъци

· Препоръка:

Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.

· Европейски каталог на отпадъците

|           |   |
|-----------|---|
| 08 01 11* | отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества  |
| 15 01 04  | метални опаковки  |
| 15 01 11* | метални опаковки, съдържащи опасна твърда поръозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане |

· Непочистени опаковки:

· Препоръка:

Опаковката следва да се отстрани според изискванията на наредбата за опаковките.

Незамърсени опаковки могат да се предават за рециклиране.

Незамърсени опаковки могат да се предават за рециклиране.

### РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

· 14.1 Номер по списъка на ООН

· ADR, IMDG, IATA

UN1950

· 14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН

· ADR

1950 АЕРОЗОЛИ

· IMDG

AEROSOLS

· IATA

AEROSOLS, flammable

· 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

· ADR



· клас

2 5F Газове сгъстени, втечнени или разтворени под налягане

· Лист за опасности

2.1

· IMDG, IATA



· Class

2.1

· Label

2.1

· 14.4 Опаковъчна група

· ADR, IMDG, IATA

отпада

· 14.5 Опасности за околната среда:

неприложимо

· 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Внимание: Газове сгъстени, втечнени или разтворени под налягане

· Число на Кемлер

-

(продължение на стр.10)

## Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/ЕО, Член 31

дата на отпечатване: 04.12.2017

Номер на версията 1

преработено на: 04.12.2017

Търговско наименование: Enamel Spray

(продължение от стр.9)

|   |  |
|---|--|
| · <b>EMS( мерки при злополуки в моретата)-номер:</b> F-D,S-U                                |  |
| · <b>Stowage Code</b>   | SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.   |
| · <b>Segregation Code</b>   | SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · <b>14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC</b> | неприложимо  |
| · <b>Транспорт / други данни:</b>   |  |
| · <b>ADR</b>  |  |
| · <b>Ограничени количества (LQ)</b>   | 1L   |
| · <b>Изключени количества (EQ)</b>  | Код: E0<br>Не се допуска като изключено количество   |
| · <b>Транспортна категория</b>  | 2  |
| · <b>Код за тунелни ограничения</b>   | D  |
| · <b>IMDG</b>   |  |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>  | 1L   |
| · <b>Excerpted quantities (EQ)</b>  | Code: E0<br>Not permitted as Excerpted Quantity  |
| · <b>UN "Model regulation":</b>   | UN 1950 АЕРОЗОЛИ, 2.1  |

### РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

- 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда
- РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII Условия на ограничение: 3, 40
- **Национални предписания:**
- **Указания за ограничаване на работата:** Да се спазва ограничението за работа на младежи.
- 15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес:  
Химическа безопасност за оценка не е извършена.

### РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

- **Съществени утайки**
- H220 Изключително запалим газ.
- H225 Силно запалими течност и пари.
- H226 Запалими течност и пари.
- H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване.
- H302 Вреден при поглъщане.
- H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
- H312 Вреден при контакт с кожата.
- H315 Предизвиква дразнене на кожата.
- H317 Може да причини алергична кожна реакция.

(продължение на стр.11)

BUL

**Търговско наименование: Enamel Spray**

(продължение от стр.10)

- H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.*
- H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.*
- H332 Вреден при вдишване.*
- H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.*
- H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.*
- H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.*
- H400 Силно токсичен за водните организми.*
- H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.*
- H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.*

**Съкращения и акроними:**

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)*
  - IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)*
  - ICAO: International Civil Aviation Organisation*
  - ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*
  - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
  - IATA: International Air Transport Association*
  - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*
  - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
  - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
  - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
  - VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)*
  - LC50: Lethal concentration, 50 percent*
  - LD50: Lethal dose, 50 percent*
  - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
  - vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
  - Flam. Gas 1: Запалими газове – Категория 1*
  - Aerosol 1: Аерозоли – Категория 1*
  - Press. Gas C: Газове под налягане – Състен газ*
  - Flam. Liq. 2: Запалими течности – Категория 2*
  - Flam. Liq. 3: Запалими течности – Категория 3*
  - Acute Tox. 4: Остра токсичност – Категория 4*
  - Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2*
  - Eye Dam. 1: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 1*
  - Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2*
  - Skin Sens. 1: Кожна сензибилизация – Категория 1*
  - STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3*
  - STOT RE 2: Специфична токсичност за определени органи (повтаряща се експозиция) – Категория 2*
  - Asp. Tox. 1: Опасност при вдишване – Категория 1*
  - Aquatic Acute 1: Опасно за водната среда - остра опасност за водната среда – Категория 1*
  - Aquatic Chronic 1: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 1*
  - Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 3*
- \* Данни, променени спрямо предишната версия.**