

Име на продукта	: MoTip PTFE сух
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 055201

Описание на продукта

Висококачествена суха смазка за третиране на повърхности от метал и пластмаса, където не е желателно наличие или остатъци от грес и масло.

Приложение

Релси	Сгъваеми покриви
Ключалки	Предпазни колани
Ципове	Чистачки
Теглич	Релси за седалки
Панти на фурни	Релси на прозорци

Основни характеристики

Не оставя следи от масло или грес
Много нисък коефициент на триене
Отлична адхезия
Предотвратява износването и залепването
Подходящ за употреба при детайли, подложени на леко натоварване и ниски обороти
Устойчив на атмосферни въздействия
Подходящ за употреба при форми и калъпи, където не е удачна употребата на силикон
Концентрирана струя
Дюза, пръскаща на 360°

Физични и химични характеристики

Съдържание	: 500 мл
Основа	: Политетрафлуоретилен
Съдържание на ЛОС	: Приблизително 99% w/w
Цвят	: Прозрачно бял
На вид	: Бяла пудра
Изпръскване	: 1,74 г/сек
Налягане на наситени пари при 20°C	: от 3 до 4 бала
Размер на частиците	: 5 µm
Температурна устойчивост	: -50°C до +250°C
Време за изсъхване	: Приблизително 5 минути



Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета.

Аерозолът трябва да е със стайна температура.
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.
Разклатете флакона преди употреба.

Нанесете тънък слой от препарата. След изпаряване на разтворителя (приблизително 1 минута) остава защитен, сух слой PTFE.