

# Акумулаторен циркуляр


DSS610RFJ



## Технически характеристики

Напрежение	18 V
Капацитет на батерията	3,0 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Обороти на празен ход	3.700 min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø	165 mm
Размер на вътр.отвор	20 mm
Дълбочина на рязане 45°	40 mm
Дълбочина на рязане 50°	36 mm
Дълбочина на рязане 90°	57 mm
Шум: звуково налягане	78 dB(A)
Шум: отклонение	3 dB(A)
Вибрации: рязане дърво	2,5 m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (К)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В)	347 x 202 x 228 mm

## Символи



## Емблеми



## Описание

1. Ергономичната ръкохватка с меко гумено покритие осигурява по-удобна работа и по-голям контрол
2. Голям и лесен за използване пусков ключ.
3. Вградената светодиодна подсветка
4. Наличие на накрайник за прах за по-лесно свързване с прахосмукачка.
5. Специална система за издухване на стърготините от линията на рязане, осигуряваща по-добра видимост при работа с инструмента.
6. Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
7. Предпазителят снабден със скала осигурява по-прецизно регулиране на дълбочината на рязане.
8. Електрическата спиралка плавно спира въртенето на диска

## СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ



Куфар тип Макрас (1x )

- 821551-8



Шестостенен ключ (1x )

- 783203-8



Зарядно устройство  
DC18RA (1x )

- 194337-6



Акумулаторна батерия (2x )

- 194204-5



Успореден водач (1x )

- 164095-8