



Цветове допълващи  
Вашия дом



## Марморин вакса

### Приложения

За защита и декорации на вътрешни стени и тавани. Препоръчва се за нанасяне след Марморин(венецианска мазилка). Екологично чист продукт, не вреди на здравето, без неприятен мирис. Лесна за нанасяне. Висок гланцов ефект след обработка. Предотвратява навлизането на влага в декоративното покритие. Устойчива на мокро триене.

### Технически данни

Състав	Дисперсия ,пигмент, минерални пълнители
Разход	
Цветови нюанси	Безцветен
Консумация	50ml/m <sup>2</sup>
Плътност	
Коефициент $\mu$	
Паропропускливост $s_d$	
Блясък	Гланц
Разреждане	
Опаковка	500мл.
Съхранение	В оригинална затворена опаковка и при препоръчано съхранение(температура +5°C до +35°C в сухи помещения) срокът на съхранение е не по-малък от указаният на опаковката! Да не замръзва! Срок на годност 24 месеца.
<b>Инструкции за нанасяне</b>	
Начин за нанасяне	Валяк, четка, пистолет
Условия за работа	Температура на въздуха, боя и повърхност за обработване не по-малка от +5°C
Съхнене (T = +20°C, относителна влажност 65%)	Изсъхване до допир 1 час.
Почистване на инструментите	Незабавно почистване с вода

### Подготовка на повърхността

Трябва да се отстранят от повърхността прахта и малките частици. Изисква се механичен начин за премахване на малките ронечи се парчета, след което язвите трябва да се запълнят с подходяща маса Nivelin/ Jubolin. След което трябва да се обработят с акрилен грунд. Преди да се нанесе боята, повърхността трябва да е суха и чиста.

Незаравнени повърхности, гладки повърхности, гланцови, полугланцови покрития и дисперсионни бои се почистват и шлайфат с шкурка N150.